





PROJEKT:			
Domov pro seniory, Nový Bydžov			
LOKALITA: k. ú. Nový Bydžov, 707163		STAVEBNÍK: Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Architektura s.r.o. Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00 IČO 26505525		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architektura s.r.o. Ing. arch. David Kraus tel. +420 777 117 575, kraus@archi.cz AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 2942	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: PROJECTICON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Ježek pavel.jezek@projecticon.cz ČKAIT: 0602160	
OBJEKT:		STUPEŇ:	DATUM:
S0.01 - Domov pro seniory		DPS	14.02.2023
		PROFESE:	FORMÁT:
		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.14	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A SYSTÉMOVÝCH VÝROBKŮ STŘECH

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				1NP	-	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
K01	OPLECHOVÁNÍ PRAHU OKNA - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 420 mm, Délka 4,0 m - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%		BARVA RAL 8004	7	-	-	-	-	-	-	28,0 bm
K02	OPLECHOVÁNÍ PRAHU OKNA - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 420 mm, Délka 3,0 m - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%		BARVA RAL 8004	41	-	-	-	-	-	-	123,0 bm
K03	OPLECHOVÁNÍ PRAHU OKNA - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 420 mm, Délka 1,8 m - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3%		BARVA RAL 8004	4	-	-	-	-	-	-	7,2 bm
K04	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 700 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM DO BUDOVY MIN. 3%		BARVA RAL 8004	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0 bm
K05	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 610 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM DO BUDOVY MIN. 3%		BARVA RAL 8004	-	-	-	-	-	-	74,0	74,0 bm

Veškeré výměry jsou uvažovány bez prořezů a rezerv. Bude vzorkováno investorem a architektem.

OZN.	POPIS	SCHÉMA	ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				1NP	-	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
K06	OPLECHOVÁNÍ ATIKY - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 510 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM DO BUDOVY MIN. 3%		BARVA RAL 8004	-	-	-	-	-	-	172,0	172,0 bm
K07	OPLECHOVÁNÍ MARKÝZY - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 1110 mm - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM OD BUDOVY MIN. 1%		BARVA RAL 8004	-	-	-	-	-	-	110,0	110,0 bm
K08	OPLECHOVÁNÍ PRAHU OKNA - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 320 mm, Délka 0,6 m - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3% - NAPOJENÍ NA OSTĚNÍ PARAPETNÍM PROFILEM APU LIŠTY S PERLINKOU		BARVA RAL 8004	20	-	-	-	-	-	-	12,0 bm
K09	OPLECHOVÁNÍ PRAHU OKNA - MATERIÁL ELOXOVANÝ HLINÍK - OHÝBANÝ - TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm - R.Š. = 320 mm, Délka 27,0 m - VYSPÁDOVÁNO SMĚREM VNĚ BUDOVY MIN. 3% - NAPOJENÍ NA OSTĚNÍ PARAPETNÍM PROFILEM APU LIŠTY S PERLINKOU		BARVA RAL 8004	1	-	-	-	-	-	-	36,0 bm