

REVIZE 1 - 03.04.2023 - ÚPRAVA POLOŽKY 32, DOPLNĚNÍ POLOŽEK 53, 54, 55

PROJEKT: Domov pro seniory, Nový Bydžov			
LOKALITA: k. ú. Nový Bydžov, 707163	STAVEBNÍK: Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov		
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Architektura s.r.o. Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00 IČO 26505525	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architektura s.r.o. Ing. arch. David Kraus tel. +420 777 117 575, kraus@archi.cz AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 2942	ZPRACOVAL: Bc. Alina Fornaleva	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Ježek pavel.jezek@projecticon.cz ČKAIT: 0602160	ZPRACOVAL: Jindřich Pavlík jindrich.pavlik@projecticon.cz	
OBJEKT: S0.01 - Domov pro seniory	STUPEŇ: DPS	DATUM: 05.04.2023	VERZE/REVIZE:
	PROFESE: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
VÝKRES: VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.17.R1	ČÍSLO PARÉ:

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os 01	ANTÉNNÍ STOŽÁR - TYPOVÝ ANTÉNNÍ STOŽÁR 70/2 - 2000mm - S PŘÍRUBOU PRO KOTVENÍ DO MONOLITICKÉ STROPNÍ DESKY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM (Z VNĚJŠÍ I VNITŘNÍ STRANY) DLE ČSN EN ISO 1461 (VRSTVA ZINKU 0,07 - 0,087mm) - KOTVENO DO STROPNÍ KONSTRUKCE POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV - NA STOŽÁR ZAVĚŠENA ANTÉNA SLP - NUTNÁ KOORDINACE STAVBA/SLP VČETNĚ NAVAZUJÍCÍHO VYTRUBKOVÁNÍ	TYČ průměr 70mm síla stěny 2mm VÝŠKA STOŽÁRU 2000mm	ŽÁROVÝ POZINK	-	-	-	-	-	-	1	1 ks
Os 02	VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA HRUBÉ NEČISTOTY - SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ Z GUMOVÝCH VLNOVEK PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM - OSAZENO V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉHO HLINÍKOVÝM RÁMEM 25x25x3 mm - VÝŠKA 22 mm - VČETNĚ POLYMERBETONOVÉ VANY - VČETNĚ ODVODNĚNÍ DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ - OSAZENO V ÚROVNI NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY	2700x1000mm	ROHOŽ HLINÍK VANA POLYMERBETON	-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os 03	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA JEMNÉ NEČISTOTY - TL. 10 mm - KOMBINACE PRYŽOVÝCH A TEXTILNÍCH PÁSKŮ ŠÍŘKY 27 mm SPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM - OSAZENO V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉHO HLINÍKOVÝM RÁMEM 13x30x3 mm - VÝŠKA 10 mm	2700x1870mm	DLE VÝROBKU	-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os 04	VNĚJŠÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA HRUBÉ NEČISTOTY - SAMOČISTÍCÍ ROHOŽ Z GUMOVÝCH VLNOVEK PŘINÝTOVANÝCH K HLINÍKOVÝM PÁSKŮM - OSAZENO V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉHO HLINÍKOVÝM RÁMEM 25x25x3 mm - VÝŠKA 22 mm - VČETNĚ POLYMERBETONOVÉ VANY - VČETNĚ ODVODNĚNÍ DO DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ - OSAZENO V ÚROVNI NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY	1720x700mm	ROHOŽ HLINÍK VANA POLYMERBETON	-	1	-	-	-	-	-	1 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os 05	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ NA JEMNÉ NEČISTOTY - TL. 10 mm - KOMBINACE PRYŽOVÝCH A TEXTILNÍCH PÁSKŮ ŠÍŘKY 27 mm SPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM - OSAZENO V ÚROVNI PODLAHY DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉHO HLINÍKOVÝM RÁMEM 13x30x3 mm - VÝŠKA 10 mm	1800x700mm	DLE VÝROBKU	-	5	-	-	-	-	-	5 ks
Os 06	PODHDLEOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA K JEDNOTCE VZT - ROZMĚR DVÍŘEK 1000x800mm - PROVEDENÍ OCELOVÝ RÁM DO SDK S VÝKLOPEM - VÍKO OCELOVÝ RÁM PRO MONTÁŽ SDK - URČENO PRO MONTÁŽ DO SDK PODHLEDU - OTEVÍRÁNÍ BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍSTUP PRO PRAVIDELNÉ SERVISOVÁNÍ JEDNOTKY	1000x800mm	OCEL NÁTĚR BÍLÝ SDK MALBA BÍLÁ	-	40	-	-	-	-	-	40 ks
Os 07	PODHDLEOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA K JEDNOTCE VZT - ROZMĚR DVÍŘEK 1500x1100mm - PROVEDENÍ OCELOVÝ RÁM DO SDK S VÝKLOPEM - VÍKO OCELOVÝ RÁM PRO MONTÁŽ SDK - URČENO PRO MONTÁŽ DO SDK PODHLEDU - OTEVÍRÁNÍ BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍSTUP PRO PRAVIDELNÉ SERVISOVÁNÍ JEDNOTKY	1500x1100mm	OCEL NÁTĚR BÍLÝ SDK MALBA BÍLÁ	-	8	-	-	-	-	-	8 ks
Os 08	PODHDLEOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA K JEDNOTCE VZT - ROZMĚR DVÍŘEK 1250x1075mm - PROVEDENÍ OCELOVÝ RÁM DO SDK S VÝKLOPEM - VÍKO OCELOVÝ RÁM PRO MONTÁŽ SDK - URČENO PRO MONTÁŽ DO SDK PODHLEDU - OTEVÍRÁNÍ BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍSTUP PRO PRAVIDELNÉ SERVISOVÁNÍ JEDNOTKY	1250x1075mm	OCEL NÁTĚR BÍLÝ SDK MALBA BÍLÁ	-	2	-	-	-	-	-	2 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os09	STĚNOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA K JEDNOTCE VZT - ROZMĚR DVÍŘEK 750x1000mm - PROVEDENÍ OCEL - DVÍŘKA BUDOU OTEVÍRAVÁ - OCELOVÝ RÁM PRO PROVEDENÍ KERAM. OBKLADU - URČENO PROZAZDĚNÍ DO PŘÍČKY ŠACHTY - OTEVÍRÁNÍ BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍSTUP PRO PRAVIDELNÉ SERVISOVÁNÍ JEDNOTKY	750x1000mm	OCEL NÁTĚR DLE OBKLADU A SPÁROVACÍ HMOTY	-	3	-	-	-	-	-	3 ks
Os10	VNITŘNÍ HYDRANTOVÝ SYSTÉM DLE ČSN 730873 - SKŘÍŇOVÉ PROVEDENÍ PRO ZABUDOVÁNÍ DO NIKY - TYP D25 S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ O SVĚTLOSTI 19mm S UZAVÍRACÍ TŘÍPOLOHOVOU PROUDNICÍ - HADICE DÉLKY 30m - SKŘÍŇ HYDRANTU VČETNĚ DVÍŘEK Z OCELOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU	650x650x175mm	PLECHOVÉ PROVEDENÍ BARVA BILÁ	-	5	-	-	-	-	-	5 ks
Os11	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - TYP 21 A - PRÁŠKOVÝ PHP, HASICÍ SCHOPNOST 21 A - VČETNĚ NOSNÉ NÁSTĚNNÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ DO ZDIVA	DLE VÝROBKU	DLE VÝROBKU BARVA ČERVENÁ	-	31	-	-	-	-	-	31 ks
Os12	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - TYP 55 B - PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ CO2, HASICÍ SCHOPNOST MIN 55 B - VČETNĚ NOSNÉ NÁSTĚNNÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ DO ZDIVA	DLE VÝROBKU	DLE VÝROBKU BARVA ČERVENÁ	-	1	-	-	-	-	-	1 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os13	VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU - OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM - VÝLEZOVÝ OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM - PROVEDENÍ DLE ČSN 74 3282 - JEDNA SVISLÁ TYČ PROVEDENÁ JAKO SUCHOVOD PRO DOPOJENÍ HADIC HZS VČETNĚ KONCOVEK - KOTVENÍ NA ZDIVO PŘES TERMO PODLOŽKY - VEŠKERÝ KOTEVNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL BUDE PROVEDEN Z NEREZOVÉ OCELI - VÝLEZOVÁ VÝŠKA 4,0 m + BEZPEČNOSTNÍ PŘESAHY MIN. 900 mm DLE ČSN 74 3282	5,0 m	BARVA RAL 9007	-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os14	ZNAČENÍ OBJEKTU - "DOMOV PRO SENIORY" - 3D PÍSMENA VÝŠKY 600 mm (PROVEDENÍ HLINÍK) - PÍSMENA LEPENA NA FASÁDU NAD HLAVNÍM VSTUPEM DO OBJEKTU - PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ PÍSMEN BUDE SCHVÁLENO ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE	9,5 m x 0,6 m	BARVA RAL KOMAXITOVÝ NÁSTŘÍK BUDE VZORKOVÁNO	-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os15	ZNAČENÍ DOMÁCNOSTÍ - 3D PÍSMENA VÝŠKY 600 mm (PROVEDENÍ HLINÍK) - PÍSMENA LEPENA NA OMÍTKU U VSTUPU DO JEDNOTLIVÝCH DOMÁCNOSTÍ - PROVEDENÍ A UMÍSTĚNÍ PÍSMEN BUDE SCHVÁLENO ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE	2,0 m x 0,6 m	BARVA RAL KOMAXITOVÝ NÁSTŘÍK BUDE VZORKOVÁNO	-	4	-	-	-	-	-	4 ks
Os16	VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ DLE POŽADAVKŮ A STYLIZACE ČSN EN ISO 7010 A ČSN 01 8013 EL. ROZVODNÉ SKŘÍNĚ - ZAŘÍZENÍ POD EL. PROUDEM, NEHAS VODOU A PĚN. HAS. PŘÍSTROJI HL. VYPÍNAČ EL. PROUDU HL. UZÁVĚR VODY HL. UZÁVĚR PLYNU TOTAL STOP ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os 17	HYGIENICKÁ ZÁSTĚNA DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI NA WC NOSNÁ KCE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, STĚNY KABINY DTDL POTAŽENÁ LAMINÁTEM, TL. 32 mm BARVA BÍLÁ, CELKOVÁ VÝŠKA 2,0 m, VÝŠKA STĚN 1,9 m ODSAZENÍ OD PODLAHY 0,1 m KRYCÍ ROZETY - NEREZ, PANTY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU	2000x2000	HLINÍK - RAL BÍLÁ DTDL - LAMINÁT BÍLÝ	-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os 18	TYČ PRO SPRCHOVÝ ZÁVĚS HLINÍKOVÝ PROFIL SE STŘEDOVÝM ZAVĚŠENÍM K PODHLEDU PRO SPRCHOVÝ KOUT 900x900 mm - ROZMĚR 950x950 mm VČETNĚ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU	950x950	NEREZ OCEL	-	39	-	-	-	-	-	39 ks
Os 19	SESTAVAMADEL PRO WC IMOBILNÍ - ROHOVÉ MINIMÁLNÍ NOSNOST MADLA - 150 kg MADLO SKLOPNÉ - DÉLKA 830 mm MADLO VODOROVNÉ - DÉLKA 600 mm MADLO SVISLÉ - DÉLKA 600 mm OSAZENÍ MADEL DLE v. č. 398/2009 Sb.		NEREZ OCEL	-	37	-	-	-	-	-	37 ks
Os 20	SESTAVAMADEL PRO WC IMOBILNÍ NA ROVNÉ STĚNĚ MINIMÁLNÍ NOSNOST MADLA - 150 kg MADLO SKLOPNÉ 2x - DÉLKA 830 mm OSAZENÍ MADEL DLE v. č. 398/2009 Sb.		NEREZ OCEL	-	12	-	-	-	-	-	12 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os 21	MADLO K UMYVADLU PRO IMOBILNÍ MINIMÁLNÍ NOSNOST MADLA - 120 kg MADLO SVISLÉ - DÉLKA 600 mm OSAZENÍ MADEL DLE v. č. 398/2009 Sb.		NEREZ OCEL	-	49	-	-	-	-	-	49 ks
Os 22	SESTAVA VYBAVENÍ SPRCHY ROHOVÉ PRO IMOBILNÍ MINIMÁLNÍ NOSNOST MADLA A SEDÁTKA - 150 kg MADLO SKLOPNÉ - DÉLKA 830 mm MADLO VODOROVNÉ - DÉLKA 600 mm MADLO SVISLÉ - DÉLKA 600 mm SKLOPNÉ SEDÁTKO DO SPRCHY OSAZENÍ VYBAVENÍ DLE v. č. 398/2009 Sb.		NEREZ OCEL	-	39	-	-	-	-	-	39 ks
Os 23	SKLOPNÉ ZRCADLO - NAD UMYVADLO PRO IMOBILNÍ ŠÍŘKA: 400 mm VÝŠKA: 600 mm HLOUBKA: 125 mm UMÍSTĚNÍ: SPODNÍ HRANA NEJVÝŠE 900mm, HORNÍ HRANA max. 1 800 mm ZRCADLO BUDE MOŽNÉ NAKLÁPĚT A NASTAVIT ÚHEL NAKLOPENÍ DLE POTŘEB KLIENTŮ OSAZENÍ DLE v. č. 398/2009 Sb.		NEREZ OCEL ZRCADLO SOUČÁSTÍ VÝROBKU	-	49	-	-	-	-	-	49 ks
Os 24	WC KARTÁČ NÁSTĚNNÝ PROVEDENÍ NEREZ S ODJÍMATELNOU NÁDOBKOU KVŮLI VYLITÍ ODKAPU UMÍSTĚNÍ KE KAŽDÉMU WC A VÝLEVCE		NEREZ OCEL PLAST	-	59	-	-	-	-	-	59 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os 25	DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPÍR PROVEDENÍ NEREZ UMÍSTĚNÍ KE KAŽDÉMU WC A VÝLEVCE 		NEREZ OCEL	-	59	-	-	-	-	-	59 ks
Os 26	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO PROVEDENÍ NEREZ/PLAST, DÁVKOVACÍ MECHANIZMUS, SNADNÉ DOPLŇOVÁNÍ MÝDLA UMÍSTĚNÍ KE KAŽDÉMU UMYVADLU A UMÝVÁTKU 		NEREZ OCEL PLAST	-	81	-	-	-	-	-	81 ks
Os 27	ODKLÁDACÍ POLICE PROVEDENÍ NEREZ UMÍSTĚNÍ KE KAŽDÉMU UMYVADLU A UMÝVÁTKU 		NEREZ OCEL	-	81	-	-	-	-	-	81 ks
Os 28	ZRCADLO UMÝVÁRNY A WC - PERSONÁL VÝŠKA: 800 mm ŠÍŘKA: 2000 mm UMÍSTĚNÍ NAD UMYVADLO V ŠATNÁCH A WC PERSONÁLU ŘEZÁNO NA MÍRU DLE DISPOZICE 		ZRCADLO	-	11	-	-	-	-	-	11 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os 29	DVOJITÉ ŠATNÍ SKŘÍNĚ S LAVICÍ ZDVOJENÁ SKŘÍŇ S ODDĚLENÝM PROSTOREM PRO PRACOVNÍ A OSOBNÍ ODĚV VČETNĚ LAVICE - SEDÁK LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA UZAMYKATELNÁ - CYLINDRICKÝ ZÁMEK - 2 KLÍČE ÚČINNÉ VĚTRÁNÍ DLE DIN 4574 DVÍŘKA OPATŘENY TLUMIČI DORAZU 	1875x600x800/800	OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ SEDÁK LAVICE - LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA	-	24	-	-	-	-	-	24 ks
Os 30	ZRCADLO POKOJE, KANCELÁŘE, DENNÍ MÍSTNOSTI VÝŠKA: 1700 mm ŠÍŘKA: 700 mm HLOUBKA: 25 mm DO KAŽDÉHO POKOJE, KANCELÁŘE, DENNÍ MÍSTNOSTI 		NEREZOVÝ RÁM ZRCADLO	-	54	-	-	-	-	-	54 ks
Os 31	VĚŠÁK - POKOJE, KANCELÁŘE, DENNÍ MÍSTNOSTI DO KAŽDÉHO POKOJE, KANCELÁŘE, DENNÍ MÍSTNOSTI 		NEREZ OCEL	-	54	-	-	-	-	-	54 ks
Os 32	KUCHYŇSKÁ LINKA - SPOLEČNÉ PROSTORY PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA KORPUS SKŘÍNĚK DŘEVOTŘÍSKA LAMINOVANÁ MDF - BARVA BUDE VZORKOVÁNA DVÍŘKA A ČELA ŠUPLÍKŮ BUDOU MÍT POHLEDOVOU PLOCHU OPATŘENOU NÁBYTKOVÝM LINOLEEM DEKOR BUDE VZORKOVÁN PRACOVNÍ DESKA A ZÁDOVÁ DESKA DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM LAMINÁT XL - DEKOR BUDE VZORKOVÁN VČETNĚ DŘEZU A VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ			-	4	-	-	-	-	-	4 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os33	KUCHYŇSKÁ LINKA - DENNÍ MÍSTNOSTI PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA KORPUS SKŘÍŇĚK DŘEVOTŘÍSKA LAMINOVANÁ MDF - BARVA BUDE VZORKOVÁNA DVÍŘKA A ČELA ŠUPLÍKŮ BUDOU MÍT POHLEDOVOU PLOCHU OPATŘENOU NÁBYTKOVÝM LINOLEEM DEKOR BUDE VZORKOVÁN PRACOVNÍ DESKA A ZÁDOVÁ DESKA DŘEVOTŘÍSKA S POVRCHEM LAMINÁT XL - DEKOR BUDE VZORKOVÁN VČETNĚ DŘEZU A VESTAVNÝCH SPOTŘEBIČŮ	3140x2700x600 mm		-	4	-	-	-	-	-	4 ks
Os34	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHONY ŽALUZII VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT A STŘEDOVÝCH LIŠT PRO DĚLENÉ ŽALUZIE LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ NA 3 DÍLY DLE ČLENĚNÍ OKEN, TŘI POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 4000x300x160 mm ROZMĚR OKNA 4000x2700 mm		-	7	-	-	-	-	-	7 ks
Os35	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHONY ŽALUZII VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT A STŘEDOVÝCH LIŠT PRO DĚLENÉ ŽALUZIE LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ NA 2 DÍLY DLE ČLENĚNÍ OKEN, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 3000x300x160 mm ROZMĚR OKNA 3000x2700 mm		-	41	-	-	-	-	-	41 ks
Os36	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZII VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE NEDĚLENÉ, JEDEN POHON, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 600x300x160 mm ROZMĚR OKNA 600x2700 mm		-	20	-	-	-	-	-	20 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os37	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 3910x300x160 mm ROZMĚR OKNA 3910x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os38	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 2785x300x160 mm ROZMĚR OKNA 2785x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os39	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 3700x300x160 mm ROZMĚR OKNA 3700x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os40	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 3365x300x160 mm ROZMĚR OKNA 3365x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os41	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 3260x300x160 mm ROZMĚR OKNA 3260x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os42	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 4000x300x160 mm ROZMĚR OKNA 4000x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os43	ŽALUZIOVÝ KASTLÍK ŽALUZIOVÝ KASTLÍK Z PURENITU VNITŘNÍ ROZMĚRY KASTLÍKU: VÝŠKA 300 mm - OVĚŘIT PRO NÁBAL ŽALUZÍÍ PRO OKNO VÝŠKY 2,7 m HLOUBKA 160 mm VČETNĚ VÝVODŮ ELEKTRO PRO POHON ŽALUZÍÍ VČETNĚ VYSTROJENÍ ŽALUZIEMI TYPU ZETTA 90 S ELEKTRICKÝM POHONEM VČETNĚ VODÍCÍCH FASÁDNÍCH LIŠT LAMELY A VODÍCÍ LIŠTY V BARVĚ RAL 8004 ŽALUZIE DĚLENÉ, DVA POHONY, OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKY V POKOJÍCH	VNITŘNÍ ROZMĚR KASTLÍKU 4170x300x160 mm ROZMĚR OKNA 4170x2700 mm		-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os44	POŠTOVNÍ SCHRÁNKA POŠTOVNÍ SCHRÁNKA ZAMYKATELNÁ VÝBĚR ZEPŘEDU PLASTOVÁ JMENOVKA BARVA - BUDE VZORKOVÁNO 	-		-	1	-	-	-	-	-	1 ks

OZN.	POPIS	ROZMĚRY	MATERIÁL/ODSTÍN	POČET KUSŮ							
				-	1NP	-	-	-	-	STŘECHA	CELKEM
Os45	PODHEDOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA K VENTILÁTORU - ROZMĚR DVÍŘEK 400x400mm - PROVEDENÍ OCELOVÝ RÁM DO SDK S VÝKLOPEM - VÍKO OCELOVÝ RÁM PRO MONTÁŽ SDK - URČENO PRO MONTÁŽ DO SDK PODHLEDU - OTEVÍRÁNÍ BUDE ZAJIŠŤOVAT PŘÍSTUP PRO PRAVIDELNÉ SERVISOVÁNÍ VENTILÁTORU	400x400 mm	BÍLÁ	-	35	-	-	-	-	-	35 ks
Os46	FASÁDNÍ A INTERIÉROVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA - ROZMĚR 200x200mm - PROVEDENÍ OCELOVÝ RÁM LAKOVANÝ - VNĚJŠÍ RAL 9007 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PEVNÁ, SÍŤKA PROTI HMYZU - PROVEDENÍ VNITŘNÍ - PLAST BÍLÁ - SÍŤKA PROTI HMYZU	200x200 mm	EXTERIÉR RAL 9007 INTERIÉR BÍLÁ	-	1	-	-	-	-	-	1 ks
Os47	HYGIENICKÁ ZÁSTĚNA DĚLÍCÍ SANITÁRNÍ PŘÍČKA S DVEŘMI NA WC NOSNÁ KCE Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, STĚNY KABINY DTDL POTAŽENÁ LAMINÁTEM, TL. 32 mm BARVA BÍLÁ, CELKOVÁ VÝŠKA 2,0 m, VÝŠKA STĚN 1,9 m ODSAZENÍ OD PODLAHY 0,1 m KRYCÍ ROZETY - NEREZ, PANTY NEREZ DVEŘE ŠÍŘKY 700 mm ZÁMEK SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENO/ZAVŘENO, ODJISTITELNÝ ZVENKU	1450x2000	HLINÍK - RAL BÍLÁ DTDL - LAMINÁT BÍLÝ	-	2	-	-	-	-	-	2 ks
Os48	CHLADÍCÍ KONTEJNER NA ODPAD - GASTRO KOMORA NA USKLADNĚNÍ GASTRO ODPADU TEPLOTA CHLAZENÍ: 6 - 8 °C PŘÍKON: 650W OBJEM 240 l	 Š. 1360mm H. 790 mm V. 1115 mm	NEREZ	-	1	-	-	-	-	-	1 ks

