

Akumulační jímka pojízdná o objemu 7 m³. Vody budou využity na závlivu sadových úprav a travnatých ploch. Jímka bude dvouplošťová určená k obetonování. Jímka bude opatřena přepadem do stávající kanalizace. Průměr 2,7 m, výška 1,5 m.

Přepad z povrchové jímky napojit do stávající šachty. Odvedeno do stávající kanalizace.

MĚSTSKÝ ÚŘAD 1PP + 3NP

Růžová

Dr. Vojtěcha

stávající vozovka

stávající chodník

LEGENDA	
	Katastr nemovitosti - Hranice a parcelní čísla
	Katastr nemovitosti - Vnitřní kresba
	Stávající objekty
	Řešený objekt - půdorys
	Plocha řešeného území
	Stávající oplocení
	Nově navržené oplocení
	Výšková kóta - relativní
	Vegetace - extenzivní travnaté plochy
	Zpevněné plochy - stávající - chodník
	Zpevněné plochy <u>pojezdové</u> - nové - zámková dlažba (nově vydláždění obecního chodníku)
	Zpevněné plochy <u>pochozí</u> - nové - zámková dlažba (nově vydláždění obecního chodníku)
	Nezpevněné plochy - nové - mlat
	Zpevněné plochy - nové - parkovací místa - betonová dlažba + zatravnění
	Maximální trvalé zábery
	Maximální dočasné zábery
	Místo přejezdu chodníku vozidly
	Vegetace - zeleň stávající/nová (specifikace v samostatné části PD)
	Označení zařízení předmětů
	Prvky automatického závlahového systému (specifikace v samostatné části PD)
	Průchodka tl. vody

	Nadzemní síť
	Zaměřený průběh metalického kabelu
	Nezaměřený průběh metalického kabelu
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Nadzemní vedení NN do 1kV
	Chránička sítě
	STL plynovod
	Stávající přípojka plynu
	Stávající vodovodní řad
	Stávající přípojka pitné vody
	Splašková kanalizační stoka
	Stávající přípojka splaškové kanalizace
	Dešťová kanalizační stoka
	Rozvody dešťové kanalizace
	Podzemní vedení NN do 1kV
	Rozvody tlakové vody (Pozn.: viz. PD automaticky zvláhavý systém)

1	Poštovní schránka - volně stojící
2a	Nová úřední deska
2b	Stávající deska (přesun)
3	Poštovní schránka - zavěšena na zdi
4	Odpadkový koš
5	Stojan na kola
6	Vlajkový stožár

Rozvody elektrické energie	ČEZ Distribuce, a.s.
Rozvody veřejného osvětlení	Obec Skřivany
Rozvody pitné vody	KRÁLŮVÉHRADECKÁ PROVOZNI, a.s.
Rozvody splaškové kanalizace	KRÁLŮVÉHRADECKÁ PROVOZNI, a.s.
Rozvody dešťové kanalizace	KRÁLŮVÉHRADECKÁ PROVOZNI, a.s.
Rozvody obecní kanalizace	-
Rozvody plynu	GasNet, s.r.o.
Rozvody elektronických komunikací	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

SO01 - Stavební úpravy objektu
SO02 - Zpevněné plochy
SO03 - Sadové úpravy

IO01 - Akumulační jímka
IO02 - Rozvody dešťové kanalizace
IO03 - Rozvody elektro NN
IO04 - Rozvody tlakové vody

- Tato dokumentace nenahrazuje diskusí o vývoji a výrobě dokumentací. Tyto dokumentace musí být předány zodpovědně projektantovi ke schválení
- Tato dokumentace slouží k zahájení realizace stavby. Veškeré změny v průběhu stavby musí být předány zodpovědně projektantovi ke schválení. V opačném případě nenese zpracovatel dokumentace zodpovědnost za vzniklé škody.
- Reprodukční, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru, výtvarného návrhu nebo ochranné známky

- V rekonstrukcii nutno skontrolovať rozmery a kóty overiť na stavbe die skutočného stavu a provedení Burači práce, otvory do stávajících konstrukci musí být upřesněny na stavbu za dohledu statika a prováděny v souladu s předpisy vztahujícími se k provádění staveb a provádět se i eliminaci nežádoucích vlivů, které mohou způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukci
- Rozměry stávajících konstrukci jsou zakresleny a kótovány s tloušťkou omítek
- Rozměry nových konstrukci jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Délky nosníků nutno doměřit přímo na místě dle skutečného stavu

- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám, vyhláškám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárními předpisy a musí mít certifikát v ČR
- Všecké stavební materiály a výrobky použité v tomto projektu specifikované obchodním názvem pouze určují kvalitativní a technické standardy, je tedy možné je nahradit výrobky stejné kvality, uživatelského standardu s obdobným technickým řešením včetně návaznosti. Všecké změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se zodpovědným projektantem stavby spolu s investorem. Za změny provedené bez odsouhlasení zodpovědným projektantem a problémy vzniklé těmito změnami nenese zodpovědný projektant žádnou zodpovědnost

- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včasů prizván.
- Rozměry svíslých konstrukcí jsou zakresleny a kotvány bez tloušťky omlitek
- Okna ve zdvihu jsou kotována stavebními rozměry otvoru
- Veškeré stavební a související práce dle této dokumentace musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stavebních objektů a jednotlivými profesemi
- Dřážky a prostupy konstrukcemi pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese, dle skutečného trasování a dimenze instalací a budou ošetřeny dle technologických předpisů. Je nutné je provádět v koordinaci s příslušnými částmi projektové dokumentace

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOUŘADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
Bpv	S-JTSK	Relativní = ±0,000 ±0,000 = úroveň objektu SO01

Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech

Obec Skřivany
Dr. Vojtěcha 199 Skřivany 503 52

Projekční kancelář LONARCH
Čelakovského 84, 506 01 Jičín

JMÉNO OBJEKTU

SITUAČNÍ VÝKRESY

Ing. Luboš Lonský
Čelakovského 84, 506 01 Jičín
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Luboš Lonský
ZPRACOVAL

MĚŘÍTKO DATUM

1:250

REVIZE

24043 DPS C C₃ 00

24043 DPS C C₃ 00