


TABULKA OKEN									
Typ	---								
Ozn.	NO.01	NO.02	NO.03	NO.04	NO.04	NO.05	NO.06	NO.07	NO.08
Počet	1	1	1	1	2	1	1	1	1
Pohled z exteriéru									
Rozměry otvoru ve zdi	1 780×500	1 100×850	1 610×1 420	1 740×2 390	1 740×2 400	920×1 810	1 780×1 810	710×1 810	1 770×1 800
Barva rámu	Rám uvnitř	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá
	Rám venku	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo
Materiál okna	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno	Plastové okno
Způsob otevírání	Oteviravé	Oteviravé	Pevné	Pevné	Pevné	Oteviravé	Oteviravé	Oteviravé	Oteviravé
Barva křídla	Křídlo uvnitř	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá	Barva hnědá	Barva bílá	Barva bílá	Barva bílá
	Křídlo venku	Barva hnědá	Barva hnědá	Dřevo - borovice vodorovně	Dřevo - borovice vodorovně	Dřevo - borovice vodorovně	Barva hnědá	Barva hnědá	Barva hnědá
Kování	Celoobvodové s mikroventilací	Celoobvodové s mikroventilací	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	Celoobvodové s mikroventilací	Celoobvodové s mikroventilací	Celoobvodové s mikroventilací	Celoobvodové s mikroventilací
Okenní klíka	Hliníková v barvě okna	Hliníková v barvě okna	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	Hliníková v barvě okna	Hliníková v barvě okna	Hliníková v barvě okna	Hliníková v barvě okna
Poznámky	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), Parapet okna v=1240, dřevěný s nosem, materiál dub, povrchová úprava olejovoskový lak, tl. 20 mm	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077	Plastové okno, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1W/m²K, součinitel prostupu tepla sklem Ug=0,5W/m²K, třída zvukové izolace oken ZTI 3 (Rw=40 až 44dB), přípojoinovací spára dle ČSN 746077

Poznámky - dokumentace DPS

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ani výrobní dokumentaci. Tyto dokumnetace musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení
- Tato dokumentace slouží k zahájení realizace stavby. Veškeré změny v průběhu stavby musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení. V opačeném případě nenese zpracovatel dokumentace zodpovědnost za vzniklé škody.
- Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu, jeho části nebo jeho obsahu třetí osobě je bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zákazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru, výtvarného návrhu nebo ochranné známky

Poznámky - rekonstrukce/novostavba

- U rekonstrukci nutno všechny rozměry a kóty ověřit na stavbě dle skutečného stavu a provedení. Bourací práce, otvory do stávajících konstrukcí musí být upřesněny na stavbě za dohledu statika a prováděny v souladu s předpisy vztahujícími se k provádění staveb a provádět je s eliminací nežádoucích vlivů, které mohou způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukcí
- Rozměry stávajících konstrukcí jsou zakresleny a kótovány s tloušťkou omítek
- Rozměry nových konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Délky nosníků nutno doměřit přímo na místě dle skutečného stavu

Poznámky - materiály

- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám, vyhláškám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a musí mít certifikát v ČR
- Veškeré stavební materiály a výrobky použité v tomto projektu specifikované obchodním názvem pouze určují kvalitativní a technický standard, je tedy možné je nahradit výrobky stejné kvality, uživatelského standatdu s obdobným technickým řešením včetně návaznosti. Veškeré změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se zodpovědným projektantem stavby spolu s investorem. Za změny provedené bez odsouhlasení zodpovědným projektantem a problémy vzniklé těmito změnami nenese zodpovědný projektant žádnou zodpovědnost

Poznámky - obecné

- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včasůu přizván, případně změny a úpravy musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem a investorem
- Rozměry svislých konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Okna ve zdivu jsou kótována stavebními rozměry otvoru
- Veškeré stavební a související práce dle této dokumentace musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stavebních objektů a jednotlivými profesemi
- Dražky a prostupy konstrukcemi pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese, dle skutečného trasování a dimenze instalací a budou ošetřeny dle technologických předpisů. Je nutné je provádět v koordinaci s příslušnými částmi projektové dokumentace

OBEC	KATASTR	POZEMEK
Skřivany [570 834]	Skřivany [748 960]	p. č. st. 193, 153/29, 144/62, 145/1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOUŘADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
Bpv	S-JTSK	Relativní + ±0,000 ±0,000 = úroveň objektu SO01

NÁZEV PROJEKTU

Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech

INVESTOR
Obec Skřivany Dr. Vojtěcha 199 Skřivany 503 52

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
---------------------------	-------------------------



Projektční kancelář LONARCH
Čelakovského 84, 506 01 Jičín

OZNAČENÍ OBJEKTU	JMÉNO OBJEKTU
------------------	---------------

ČÁST	RAŽÍTKO, PODPIS, PARÉ
------	-----------------------

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ
ŘEŠENÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI



Ing. Luboš Lonský
Čelakovského 84, 506 01 Jičín
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Luboš Lonský
ZPRACOVAL

Ing. Luboš Lonský
Ing. Lukáš Černoch

NÁZEV VÝKRESU	MĚŘITKO	DATUM
---------------	---------	-------

TABULKA OKEN

#

PROJEKT Č.	STUPEŇ	OBJEKT	OZNAČENÍ VÝKRESU	REVIZE
24043	DPS	SO01	D11c 09	00

