





TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			
Celé ID	Délka profilu (m)	3D zobrazení	Popis
KA.1	0,008		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	0,566		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	0,684		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	0,728		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	0,824		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	0,910		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	1,300		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	1,411		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	1,591		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	1,896		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	2,977		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	2,997		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,027		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,078		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,266		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,299		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,465		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,522		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,814		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	3,872		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	4,792		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	4,850		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	4,960		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	5,281		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	5,767		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	6,500		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	6,644		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	6,981		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	7,219		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	7,475		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	7,476		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	7,700		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
KA.1	9,414		Atika - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď
128,293 m			




TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ZÁBRADLÍ	DÉLKA CELKEM
UZÁVRĚNÝ PROFIL 40/20/3MM (ZÁBRADLÍ)	23,0M
PLOCHÁ OCEL 40/8MM (SLOUPEK)	14,8M
PLOCHÁ OCEL 40/6MM (VODOROVNÉ + SVISLÉ PŘÍČLE)	104,8M
NOSNÁ KONSTRUKCE MARKÝZA	DÉLKA CELKEM
UZÁVRĚNÝ PROFIL 40/30/3MM	3,85M
BALKÓN 2.NP	DÉLKA CELKEM
UZÁVRĚNÝ PROFIL 40/30/3MM	25,0M
TERASA 2.NP	DÉLKA CELKEM
DEMONTÁŽ, OPRAVA A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PROFILŮ	-
VYNESENÍ STROPU 1.NP	DÉLKA CELKEM
OTEVŘENÝ PROFIL HEB 140	7,5M
OTEVŘENÝ PROFIL UPE 180	5,8M
VYNESENÍ STROPU 1.NP	DÉLKA CELKEM
PŘEKLADY "L" PROFIL	10,0M
KOVANÝ PLOT	DÉLKA CELKEM
PLOT VČ. BRANKY A BRÁNY	17,8M

Celé ID	Délka profilu (m)	3D zobrazení	Popis
KA.2	0,486		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	0,712		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	0,723		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	1,568		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	2,373		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	2,579		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	2,962		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	3,062		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	3,240		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	3,452		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	3,591		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	3,841		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	4,848		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	5,046		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	5,202		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	5,692		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	5,736		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	5,854		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	6,469		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	6,748		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	6,941		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	6,951		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	6,965		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	7,445		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	7,445		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	7,743		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
KA.2	9,383		Řimsa I - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 100
169,560 m			
KA.3	0,706		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	0,861		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	0,882		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	0,972		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	1,025		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	1,152		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165

Celé ID	Délka profilu (m)	3D zobrazení	Popis
KA.3	1,315		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	2,030		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	2,040		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	2,060		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	6,210		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	7,028		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
KA.3	11,065		Řimsa II - ocelový plech tl. min. 0,60mm, polyesterová povrchová úprava v tl. min. 50µm, barva měď, RŠ 165
37,346 m			
335,199 m			

Celé ID	Výška svodu (m)	Šířka profilu svodu (mm)	Hloubka profilu svodu (mm)	3D zobrazení	Popis
K.S1	0,708	100	100		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.S1	1,281	100	100		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.S1	2,014	100	100		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.S1	5,448	100	100		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.S1	5,694	100	100		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
15 145 mm					

Celé ID	Délka okapu (mm)	Šířka okapního profilu (mm)	Výška okapního profilu (mm)	3D zobrazení	Popis
K.Ž1	2 304	140	140		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.Ž1	3 300	140	140		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.Ž1	4 576	140	140		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.Ž1	4 577	140	140		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.Ž1	7 951	140	140		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď
K.Ž1	8 950	140	140		Ocelový plech tl. min. 0,60mm opatřený polyesterovou povrchovou úpravou v tl. min. 50µm, barva měď

VČETNĚ	DÉLKA CELKEM	RŠ
OKAPNÍ HRANA PLOCHÉ STŘECHY	11,4M	120MM
OKAPNÍ HRANA BALKONU	7,0M	200MM
OPLECHOVÁNÍ ZÁBRADLÍ BAL.	7,0M	250MM
PARAPETY OKEN	44,9M	350MM (DLE TL. OSTĚNÍ)

Poznámky - dokumentace DPS

- Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou ai výrobní dokumentaci. Tyto dokumentace musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení
- Tato dokumentace slouží k zahájení realizace stavby. Veškeré změny v průběhu stavby musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení. V opačném případě nenese zpracovatel dokumentace zodpovědnost za vzniklé škody.
- Reprodukování, šíření a poskytnutí tohoto dokumentu jeho části nebo jeho obsahu třetí osobě j bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zakazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu. Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru, výtvarného návrhu nebo ochranné známky

Poznámky - rekonstrukce/novostavba

- U rekonstrukcí nutno všechny rozměry a kóty ověřit na stavbě dle skutečného stavu a provedení. Bourací práce, otvory do stávajících konstrukcí musí být upřesněny na stavbě za dohledu statika a prováděny v souladu s předpisy vztahujícími se k provádění staveb a provádět je s eliminací nežádoucích vlivů, které mohou způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukcí
- Rozměry stávajících konstrukcí jsou zakresleny a kótovány s tloušťkou omítek
- Rozměry nových konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Délky nosníků nutno doměřit přímo na místě dle skutečného stavu

Poznámky - materiály

- Všechny použité materiály musí odpovídat platným českým normám, vyhláškám, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům a musí mít certifikát v ČR
- Veškeré stavební materiály a výrobky použité v tomto projektu specifikované obchodním názvem pouze určí kvalitativní a technický standard, je tedy možné je nahradit výrobky stejné kvality, uživatelského standardu s obdobným technickým řešením včetně návaznosti. Veškeré změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se zodpovědným projektantem stavby spolu s investorem. Za změny provedené bez odsouhlasení zodpovědným projektantem a problémy vzniklé těmito změnami nenese zodpovědný projektant žádnou zodpovědnost.

Poznámky - obecné

- V případě, že se v průběhu stavby vyskytnou skutečnosti, které nemohly být zpracovatelem dokumentace předpokládány, bude zpracovatel dokumentace za včasu přizván, případně změn a úprav musí být odsouhlaseny zodpovědným projektantem a investorem
- Rozměry sviatých konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omítek
- Okna ve zdvhu jsou kótována stavebními rozměry otvoru
- Veškeré stavební a související práce dle této dokumentace musí probíhat v koordinaci se všem souvisejícími projekty stavebních objektů a jednotlivými profesemi
- Drazky a prošupy konstrukcí pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese, dle skutečného trasování a dimenze instalací a budou osázeny dle technologických předpisů. Je nutné je provádět v koordinaci s příslušnými částmi projektové dokumentace

OBEC

Skrivany 1570 834l

KATASTR

Skrivany 1748 960l

POZEMEK

p. č. st. 193_153/29, 144/62, 145/1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

SOUŘADNÝ SYSTÉM

S-JTSK

PROJEKTOVÝ POČÁTEK

Relativní - +0,000
+0,000 = úroveň objektu SO01

NÁZEV PROJEKTU

Stavební úpravy objektu č.p. 199 ve Skřivanech