

























Tabulka dveří												
Typ	Ozn.	ks	Pohled	Rozměr průch.		Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Poznámka
				Šířka	Výška							
Dveře												
	D01	2		700	1 970	P	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	
	D02	1		800	1 970	L	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	
	D02	1		800	1 970	P	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Prosklené, jednoduché sklo 3-4 mm	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	
	D03	3		800	2 100	L	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	EW 30 DP3
	D03	3		800	2 100	P	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	EW 30 DP3
	D04	1		900	1 970	P	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	
	D05	2		900	1 970	P	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	EW 30 DP3
	D06	4		900	2 100	P	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	EW 30 DP3
	D06	9		900	2 100	L	Ocelová zárubeň pro přímé zazdění, typ YHtm, barva RAL 7001	Plné (bez prosklení)	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	EW 30 DP3
	D07	2		1 850	2 100	P	Ocelová zárubeň do SDK, typ SHtm, barva RAL 7001	Prosklené, jednoduché sklo 3-4 mm	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Otočné (klasické)	Štitové kování	EW 30 DP3
	D08	1		1 850	2 100		Ocelová zárubeň do SDK, typ SHtm, barva RAL 7001	Prosklené, jednoduché sklo 3-4 mm	Fóliované, dub bílý + okopový nerez plech	Posuvné	Štitové kování	
	D09	1		900	2 000	P	Rámová zárubeň, barva RAL 7035	Plné (bez prosklení)	Ocelové, lakované, barva RAL 7035	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování tř.3	
	D09	2		900	2 000	L	Rámová zárubeň, barva RAL 7035	Plné (bez prosklení)	Ocelové, lakované, barva RAL 7035	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování tř.3	
	D10	1		900	2 100	L	Rámová zárubeň, barva RAL 7035	Prosklené, izolační trojsklo Ug = 0,6	Hliníkové, lakované, barva RAL 7035	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování tř.3	
	D11	1		1 880	2 100	P	Rámová zárubeň, barva RAL 7035	Prosklené, izolační trojsklo Ug = 0,6	Hliníkové, lakované, barva RAL 7035	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování tř.3	
	D12	1		900	2 045	P	Rámová zárubeň, barva RAL 7016	Prosklené, izolační trojsklo Ug = 0,6	Hliníkové, lakované, barva RAL 7016	Otočné (klasické)	Bezpečnostní kování tř.3	

Tabulka oken														
Typ	Ozn.	ks	Pohled	Rozměry st.o.		Způsob otevírání	Druh zasklení	Materiál okna	Barva rámu	Okenní klika	Vnitřní parapet	Venkovní parapet	Kování	Poznámka
				Šířka	Výška									
Okno														
	O01	5		4 375	1 875	Otevíravé a sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7035 světle šedá	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	
	O02	1		2 030	1 875	Otevíravé a sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7035 světle šedá	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	
	O03	1		1 325	2 720	Otevíravé a sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7035 světle šedá	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	
	O04	1		1 325	2 870	Otevíravé a sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7035 světle šedá	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	
	O05	2		1 250	1 250	Otevíravé a sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7016 antracit	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	
	O06	1		4 375	2 000	Otevíravé a sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7035 světle šedá	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	
	RO 07	1		1 925	1 250	Sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7016 antracit	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	rohové okno
	RO 08	1		1 925	1 250	Sklápěcí	izolační trojsklo Ug = 0,6	Plastové okno	RAL 7016 antracit	Titan; s klíčkem	Dřevotřískový laminovaný	Hliníkový ohýbaný	Celoobvodové kování	rohové okno

Ing. arch. Antonín Dolejš

cn=Ing. arch. Antonín Dolejš, c=CZ,
o=ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ,
ou=04468, email=dolejs@aspira.cz
25.03.2026

	zodp. projektant:		vypracoval:		paré:
	Ing.arch. Antonín Dolejš		Milan Rousek		
	stavebník: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec				
PROJEKČNÍ ATELIER Nám. Dr. Josefa Theurera 203 261 01 Příbram II telefon: 318 628 077 e-mail: aspira@aspira.cz	místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram				č.zak.: /2025
	stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOČENÍ, IS A ZELENĚ SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ				stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby
					datum: červen 2025
projekty • architektura • stavby	výkres:				měřítko:
	TABULKA DVEŘÍ A OKEN				číslo výkresu: SO-01.14