





		Tabulka zámečnických konstrukcí				
Č.	KS	Náhled	Popis, materiál	Povrchová úprava	Barva (Odstín)	Přibližná hmotnost (1ks)
ZK01	1		Ocelové zábradlí vnitřního schodiště - svařovaná konstrukce s nosnými plochými sloupky a svislou tyčovou výplní do vodorovných prvků z pásovin. Materiál: spodní a horní horizontální tyč - pásovina 40/10 , ocel. sloupky - pásovina 50/15, výplň kruhové tyče Ø 12 mm á 120 mm Kotvení horní, vrtané do schodišťového ramene a stropní desky - pomocí plotny 60/120/10 mm navařené na sloupky s dvěma otvory Ø 18 pro 2x kotevní závit. tyč Ø 16 mm. Pro vrtané kotvy bude použita chemická malta na bázi vinylesterové pryskyřice. Madlo zábradlí je dřevěné (viz. TAB TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) na ocel. nerez držácích s nastavitelným sklonem a šroubovaných do horní hrizontální tyče	základní nátěr + 2x syntetický lak	RAL 7035 světle šedá	580 kg
ZK02	1		Ocelové zábradlí vnějšího schodiště - svařovaná konstrukce s nosnými plochými sloupky a svislou tyčovou výplní do vodorovných prvků z pásovin. Materiál: spodní a horní horizontální tyč - pásovina 40/10 , ocel. sloupky - pásovina 50/15, výplň kruhové tyče Ø 12 mm á 120 mm Kotvení boční, vrtané do obvodové základové zdi rampy - pomocí plotny 60/120/10 mm navařené na sloupky s dvěma otvory Ø 18 pro 2x kotevní závit. tyč Ø 16 mm. Pro vrtané kotvy bude použita chemická malta na bázi vinylesterové pryskyřice. Madlo zábradlí je ocel. nerez na nerez držácích s nastavitelným sklonem a šroubovaných do horní hrizontální tyče	žárový pozink	žárový pozink	210 kg
ZK03	1		Ocelové zábradlí střešní terasy s 2x otevíravou revizní brankou - svařovaná konstrukce s nosnými plochými sloupky, svislou tyčovou výplní do vodorovných prvků z pásovin a plochou lištou - terasovou zarážkou. Materiál: spodní a horní horizontální tyč - pásovina 40/10 , ocel. sloupky - pásovina 50/15, výplň kruhové tyče Ø 12 mm á 120 mm, terasová zarážka - pásovina 80/10 mm. Kotvení horní, vrtané do stropní monolitické desky - pomocí "T" sloupků s kotevní plotnou 80/120/10 mm s dvěma otvory Ø 18 pro 2x kotevní závit. tyč Ø 16 mm, na které budou přišroubovány sloupky zábradlí. Pro vrtané kotvy bude použita chemická malta na bázi vinylesterové pryskyřice. Madlo zábradlí je ocel. nerez na nerez svislých držácích šroubovaných do horní hrizontální tyče	žárový pozink	žárový pozink	850 kg
ZK04	1		Vedlejší vyrovnávací venkovní ocelové schodiště se zábradlím (vstup do dvorní části) - svařovaná konstrukce z válcovaných profilů, stupně jsou z ocel. pororostů, zábradlí jednoduché trubkové, nosné sloupky podesty kotveny do betonového podkladu pomocí navařených ploten s vrtanými chem. kotvami	žárový pozink	žárový pozink	300 kg

Tabulka klempářských konstrukcí						
Č.	KS	Náhled	Popis, materiál	Povrchová úprava	Barva (Odstín)	Rozvinutá šířka (mm)
KK01	1		Dešťový vysoký žlabový kotlík hranatý, s krátkým svodem do st. žlabu. Montáž na přímé čelní háky na fasádě, napojení odvodnění ploché střechy a bezp. přepadu. Zaústění přepadu pomocí chrličového přechodu - viz. obrázek Rozměry: D/Š/V 900/160/200 mm, svod Ø 100 mm	titanzinek	přírodní	560
KK02	1		Dešťový žlab hranatý š. 125 mm, dl. 2,4 m, - lakovaný pozink. ocelový plech + systémové doplňky: čelní háky, ukončovací čela a krycí maska žlabu. Napojení pro kruhový svod.	pozink, lak	grafit. šedá	400
KK03	1		Dešťový svod kruhový průměr 100 mm, dl. 2,1 m, - lakovaný pozink. ocelový plech. Napojení na PVC potrubí přes lapač střešních splavenin.	pozink, lak	grafit. šedá	320
KK04	1		Venkovní parapety oken r.š. 270 mm - hliníkový plech tažený (extrudovaný) s barevnou povrchovou úpravou - 1.NP + 2. NP celková délka cca 31,00 m	AL, lak	RAL 7035	270
KK05	1		Venkovní parapety oken r.š. 400 mm - hliníkový plech tažený (extrudovaný) s barevnou povrchovou úpravou - 3. NP celková délka cca 7,50 m	AL, lak	RAL 7016	400
KK06	1		Lemující a systémové prvky atiky - poplastovaný pozink. plech : závětná lišta - okapnice háková r.š. 200 mm L profily vnější 2x r.š. 100 a vnitřní 1x r.š. 150 mm celková délka cca 90,00 m	pozink, PVC	světle šedá	200 2x 100 150

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ UPRAVENY A ODSOUHLASENÝ PROJEKTANTEM!

Ing. arch.
**Antonín
Dolejš**

	
PROJEKČNÍ ATELIER Nám. Dr. Josefa Theurera 933 261 01 Příbram II telefon: 318 628 077 e-mail: aspira@aspira.cz	
projekty • architektura • stavby	

zodp. projektant:		vypracoval:		paré:
Ing.arch. Antonín Dolejš		Milan Rousek		
stavebník: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec				
místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Přebíram				č.zak.: /2025
stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ				stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby
				datum: červen 2025
výkres:				měřítko:
TABULKA ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ				číslo výkresu: SO-01.15