PŘÍLOHA Č. 3: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace / Požadovaný parametr	Splněno (ANO/NE)	Nabízený parametr
Sekačka s mezinápravovým žacím ústrojím		----------
Motor, šasi a pracovní nástavce od stejného výrobce		----------
Dieselový motor vodou chlazený s výkonem min 16 kW		
Počet válců min. 3		
Objem motoru min. 1100 cm^3		
Objem palivové nádrže min. 20 litrů		
Hydrostatická převodovka		----------
Dva samostatné pedály pro ovládání pojezdu		----------
Transportní rychlost min. 16 km/h		
Počet kol 4		
Pohon kol 2x4		
Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy		----------
Pohotovostní + parkovací (ruční) brzda		----------
Hydraulické řízení (posilovač)		----------
Tempomat (mechanický)		----------
Speciální travní pneumatiky		----------
Nastavitelný sloupek řízení - plynule v rozsahu min 25°		
Polohovatelné odpružené sedadlo		----------
Čelní hydrozávěs včetně hydraul.připojení		
Žací jednotka umístěná mezi nápravami		----------
Žací jednotka s min. 2 noži		
Zadní středový výhoz žací jednotky		----------
Zdvih sečení hydraulicky samostatným ovladačem		----------
Sběrný tunel musí být umístěn mezi zadními koly		----------
Rozměry tunelu musí umožňovat sběr mokré trávy		----------
Rychlé nastavení výšky sečení z místa obsluhy kolečkem		----------
Nastavitelná výška v rozsahu min. 6 stupňů		
Pracovní záběr min. 1,20 m		
Pohon žacích jednotek přes úhlovou převodovku bez použití řemenů		----------
Zajištění nožů pomocí střížných kolíků		----------
Elektrické spouštění sečení		----------
Automatické vypínání žací lišty při jízdě vzad - možnost odpojení		----------
Kopírovací kolečka deku odolná proti propíchnutí		
Sběrací koš s objemem min. 630 l		

Technická specifikace / Požadovaný parametr	Splněno (ANO/NE)	Nabízený parametr
Hydraulické vyklápění koše do min. výšky 1,9m		
Sběrací koš s výplní bočnic z kovového materiálu - všech stran		----------
Při vyprazdňování koše se musí otevřít zadní a horní část koše pro snadný výsyp		----------
Možnost snadné demontáže koše		----------
Indikátor stavu naplnění koše se 7 stupňovým nastavením		----------
Výhozový tunel se spodní čistící klapkou ovládanou pákou z místa řidiče		----------
Celková hmotnost stroje s žacím ústrojím a sběracím košem max. 950 kg		
Přední náprava ocelolitinová s uložením v pouzdrech pro snadnou opravu		----------
Možnost sečení bez sběru		----------
Možnost instalace samostatné mulčovací žací jednotky (né záslepka)		----------
Možnost do budoucna dovybavit celoprosklenou vytápěnou kabinou		----------
Přihlášení stroje pro provoz na pozemních komunikacích na SPZ		----------
Další požadavky		
Zařízení nové - nepoužité v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích roku výroby min. 2025		----------
Autorizovaný servis výrobcem nebo zástupcem výrobce pro ČR		----------
Autorizovaný servis v maximální dojezdové vzdálenosti 50 km		
Návody k obsluze v českém jazyce		----------
Doklady nutné k registraci vozidla pro provoz na komunikacích v ČR		----------
Zaškolení obsluhy min. 2 osob v trvání min. 2 hodin		----------

Součástí této vyplněné přílohy bude:

I. Technická dokumentace, popis nabízeného vozidla

II. Fotodokumentace