

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -objekt MěÚ Rtně v Podkrkonoší

2/5

OZNAČ.	NÁKRES--SCHEMA--ROZMĚR (PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU)	POPIS	POČET					ZASKLENÍ
			PP	1P	2P	3P	Σ	POZNÁMKA
PL 6 KNÍHOVNA 1.NP KUCHYŇKA 2.NP (od náměstí)	POZNÁMKA: VÝŠKA OKEN JE VŽDY UVEDENA BEZ PODKLADNÍHO PROFILU	SESTAVA – OKNO PLAST 0+0/OS+OS 4–křídle S PEVNÝMI SLOUPKY A POUTCEM izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 ROZMĚR 1520x2230mm, PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5–KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA –např. systém TREMCO–ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	MŘÍŽKY NAHOŘE JEN SVISLE – 2 – – 2 MŘÍŽKY NAHOŘE SVIS.+VOD. – – 2 – 2					IZOLAČNÍ 2–SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ –POUZE V HORNÍCH KŘÍDLECH 1.NP–MŘÍŽKY NAHOŘE JEN SVISLE 2.NP–MŘÍŽKY NAHOŘE SVIS.+VODOR. KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ– 4x PRAVÉ PARAPET: –VNITŘNÍ PVC –š.300mm (BARVA BILÁ) –VNĚJŠÍ AL ELOX rs.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 7 ÚČEBNY 1.2NP. SBOROVNY 1.2NP (OD HRÁŠTĚ)		OKNO PLAST SDRUŽENÉ 0+0/0+OS 4–křídle BEZ PEVNÉHO SLOUPKU, S POUTCEM VODOR. izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 ROZMĚR 1520x2840mm, PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5–KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA –např. systém TREMCO–ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	– 9* 9 – 18					IZOLAČNÍ 2–SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ –POUZE U OZN. 9* v 1.NP –VE 2.NP KŘÍDLA BEZ MŘÍŽEK KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ–18x PRAVÉ PARAPET: –VNITŘNÍ PVC –š.300mm (BARVA BILÁ) –VNĚJŠÍ AL ELOX rs.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 8 KNÍHOVNA 1.NP DRUŽINA 2.NP (od náměstí)	1+2.NP–křídlo B mřížka svís.+vodor.	OKNO PLAST SDRUŽ. 0/OS 2–KŘÍDLÉ BEZ SLOUPKU izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 ROZMĚR 880x2800mm, 12x LEVÉ, 6x PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5–KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA –např. systém TREMCO–ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ SESTAVA 3 OKEN V DRUŽINĚ BUDOU OKNA OPATŘENA VENTILAČNÍ SAMOREGULAČNÍ KLAPKOU – OZNAČENÍ 9*	– 9 9* – 18					IZOLAČNÍ 2–SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ 1.NP–křídlo A bez svís. mřížky 2.NP–křídlo A mřížka svíslé 1+2.NP–křídlo B mřížka svís.+vodor. KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ–6xLEVÉ, 3x PRAVÉ PARAPET: –VNITŘNÍ PVC –š.300mm (BARVA BILÁ) –VNĚJŠÍ AL ELOX ATYP ZKOSENÝ LEVÝ A PRAVÝ, STŘEDNÍ ROVNÝ LEVÝ od 180 –260mm STŘEDNÍ š. 260mm PRAVÝ od 180 –260mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 9 KNÍHOVNA 1.NP (K ORLOVNĚ)	slopek	OKNO PLAST SDRUŽ. 0+0/OS+OS 4–KŘÍDLÉ S PEVNÝM SLOUPKEM izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 ROZMĚR 1300x2800mm, PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5–KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA –např. systém TREMCO–ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	– 1 – – 1					IZOLAČNÍ 2–SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ–PRAVÉ PARAPET: –VNITŘNÍ PVC –š.300mm (BARVA BILÁ) –VNĚJŠÍ AL ELOX rs.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ OCELOVÉ MŘÍŽE– 6x UCHYCENÍ DO OŠTĚNÍ

POZNÁMKA: UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZMĚŘENY DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY