

VYPRACOVAL: S. KREJČÍ	ODP. PROJEKTANT: S. KREJČÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025-04	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ Dolany 601, 783 16 Dolany www.sk-projekt.cz	
STAVEBNÍK: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště				
AKCE: BUCHLOVICE - OPRAVA ČÁSTI ŘADU B			DATUM	04 / 2025
			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	DSP + DPS
			MĚŘÍTKO	...
PŘÍLOHA: PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA			PŘÍLOHA Č. G.1	PARÉ Č.

G.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Účel přechodného dopravního značení

Při realizaci stavby „Buchlovice – oprava části řadu B“ bude zřízeno přechodné dopravní značení, které bude řešeno dle přiloženého situačního plánu za částečné uzavírky dotčené části místní komunikace ulice Kostelní.

Před vlastní realizací stavby zhotovitel zajistí povolení uzavírek, zvl. užívání komunikace a stanovení přechodného dopravního značení.

2. Technické předpisy

Dopravní značení musí vyhovovat ČSN EN 12899 – 1 a TP 66 3. vydání, Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015.

3. Technické řešení

Realizace stavby v blízkosti krajnice místní komunikace ul. Kostelní bude prováděna při částečné uzavírce v místě právě probíhající stavby (výkopu), kde bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu. Stavba bude prováděna postupně při současně otevřeném výkopu v délce cca 15 m. Předpokládáme v dotčeném úseku stání nákladního vozidla na silnici v místě výkopu a zúžení dopravy v tomto místě.

Při provádění překopu místní slepé komunikace předpokládáme její úplnou uzavírku.

4. Provedení dopravního značení

Přechodné dopravní značení bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitým ohybem a s reflexní úpravou. Reflexní úprava je uvažována z retroreflexní fólie minimálně tř. 1. Sloupky pro upevnění přechodných dopravních značek budou v provedení s červenobílými reflexními pruhy o šířce 100–200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladních desek z recyklovaných materiálů dostatečné hmotnosti.

Přechodné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky.

Provedení svislých značek musí odpovídat platným předpisům a normám, především zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyhlášce č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.