



Tabulka číslo 6 s názvem Specifikace zadavatelem požadovaných vzorků



Dodávky materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost

uchazeč o VZ:

P.č.	Specifikace materiálu	Měrná jednotka	množství kusů vzorku	uchazečem stanovená hodnota vzorku v Kč bez DPH
1	Skříň RF 5:3 (SK4/3+PP3)	ks	1	0,00 Kč
2	Stožár SB 5 Zn typ Brno s PVC manžetou	ks	1	0,00 Kč
3	Stožár JB 8 Zn typ Brno s PVC manžetou	ks	1	0,00 Kč
4	Výbojka 50W/E27, světelný tok min.4 400 lm, teplota chromatičnosti 2 000 až 2 100 K, index barevného podání 25Ra, životnost min.30 000 hodin, délka 154 až 156 mm, průměr 32 až 36 mm, činitel stárnutí sv.zd.*>0,87 LLMF, činitel funkční spolehlivosti* LSF >0,96,* měřeno při době hoření 12 000 hodin	ks	1	0,00 Kč
5	Výbojka 70W/E27, světelný tok min. 6 600 lm, teplota chromatičnosti 2 000 až 2 100 K, index barevného podání 25Ra, životnost min. 30 000 hodin, délka 154 až 156 mm, průměr 32 až 36 mm, činitel stárnutí sv.zd.*>0,83 LLMF, činitel funkční spolehlivosti* LSF >0,99,* měřeno při době hoření 12 000 hodin	ks	1	0,00 Kč
6	Trubka DN 50, kabelová chránička, ochranná trubka korugovaná ohebná, 50/42mm červená. Délka 50 m	ks	1	0,00 Kč
7	Patice S2 šedá, sklolaminátová, (malá) sadová, výška 900cm, horní průměr 95 cm.	ks	1	0,00 Kč
8	Patice P1 šedá, sklolaminátová, (velká) silniční, výška 120cm, horní průměr 150cm	ks	1	0,00 Kč
9	Svorkovnice EKM 2035 1xE27, 1D2 jednopojistková	ks	1	0,00 Kč
10	SVZ 16/50 kabelová spojka, rozsah použití 16-50mm², délka plášťové trubky 600mm, délka žilových trubek 180mm², teplota smršťování nad 120 °C	ks	1	0,00 Kč

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky a jsou pravdivé. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle uchazeče a nebylo učiněno v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby podle občanského zákoníku svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

V dne 2014

.....
za uchazeče