



SKLADBY KONSTRUKCÍ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S1: Nášlapná vrstva<br>- keramická dlažba, tmel<br>- laminátová podlaha + krobojová izolace<br>anhydritový líj potěr<br>separační vrstva<br>tepelná izolace<br>hydroizolace měkké PVC<br>původní podlahová konstrukce                                                                    | 10mm<br>10mm<br>45mm<br>50mm<br>15mm             |
| S2: Nášlapná vrstva<br>- keramická dlažba, tmel<br>- laminátová podlaha + krobojová izolace<br>anhydritový líj potěr<br>separační vrstva<br>stýrodur<br>původní stropní konstrukce                                                                                                       | 10mm<br>11mm<br>35mm<br>15mm                     |
| S3: Nášlapná vrstva<br>- keramická dlažba, tmel<br>- laminátová podlaha + krobojová izolace<br>anhydritový líj potěr<br>separační vrstva<br>stýrodur<br>původní stropní konstrukce                                                                                                       | 10mm<br>10mm<br>35mm<br>15mm                     |
| S4: Tepelná izolace minerální vata dvě vrstvy<br>pložené do kříže<br>parozábrana<br>sádkartonový podhled z protipožářních<br>desek 2 × 12,5 mm EI 30                                                                                                                                     | 240mm<br>25mm<br>25mm                            |
| S5: Tepelná izolace minerální vata dvě vrstvy<br>pložené do kříže<br>parozábrana<br>samonosný kovový rošt SDK podhledu<br>parozábrana<br>sádkartonový podhled z protipožářních<br>desek 2 × 12,5 mm EI 30                                                                                | 240mm<br>25mm<br>100mm<br>25mm                   |
| S7: Střešní krytina falcovaný CU plech<br>desky OSB<br>vázaná konstrukce krovu<br>tepelná izolace minerální vata dvě vrstvy<br>pložené do kříže<br>parozábrana<br>kovový rošt zavěšeného SDK podhledu<br>parozábrana<br>sádkartonový podhled z protipožářních<br>desek 2 × 12,5 mm EI 30 | 0,55mm<br>28mm<br>240mm<br>25mm<br>25mm          |
| S8: Střešní krytina falcovaný CU plech<br>desky OSB<br>vázaná konstrukce krovu<br>tepelná izolace minerální vata<br>železobetonová stropní deska                                                                                                                                         | 0,55mm<br>28mm<br>150mm<br>150mm                 |
| S9: betonová mazanina + svařovaná síť do betonu<br>hydroizolace měkké PVC<br>betonová mazanina + svařovaná síť do betonu<br>hlučný stěrkopiskový podsyp<br>rostlý terén                                                                                                                  | 150mm<br>1,5mm<br>150mm<br>100mm                 |
| S10: Nášlapná vrstva<br>- keramická dlažba, tmel<br>anhydritový líj potěr<br>separační vrstva<br>tepelná izolace<br>železobetonová stropní deska                                                                                                                                         | 15mm<br>35mm<br>100mm<br>150mm                   |
| S11: Nášlapná vrstva<br>- keramická dlažba, tmel<br>anhydritový líj potěr<br>separační vrstva<br>tepelná izolace<br>hydroizolace měkké PVC<br>betonová mazanina + svařovaná síť do betonu<br>hlučný stěrkopiskový podsyp<br>rostlý terén                                                 | 15mm<br>35mm<br>100mm<br>1,5mm<br>150mm<br>100mm |
| S12: zámková dlažba<br>kádceí vrstva fr. 4-8 mm<br>drcené kamenivo fr. 8-16 mm<br>drcené kamenivo fr. 16-32 mm<br>stěrkopisek fr. 0-8 mm                                                                                                                                                 | 80mm<br>30mm<br>100mm<br>200mm<br>100mm          |

SKLADBY FASÁDNÍCH PRVKŮ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| F1: Zateplení zvýšený sokl:<br>Vybouraný stavající zvýšený sokl<br>hrubá vápenocementová omítka<br>lepicí stěrka<br>izolace minerální vata<br>sklovláknité pleťstvo do tmeľu<br>omítka tenkovrstvá akrylátová mozaika                                                                            | 10mm<br>5 mm<br>140 mm<br>5 mm<br>5 mm<br>4 mm   |
| F2: Zateplení fasády plocha:<br>Omylý vyspravený podklad<br>lepicí stěrka<br>izolace minerální vata<br>sklovláknité pleťstvo do tmeľu<br>omítka tenkovrstvá silikonová probraněná                                                                                                                | 5 mm<br>140 mm<br>5 mm<br>3 mm                   |
| F3: Zateplení fasády lodžie:<br>Omylý vyspravený podklad<br>lepicí stěrka<br>izolace minerální vata<br>sklovláknité pleťstvo do tmeľu<br>omítka tenkovrstvá silikonová probraněná                                                                                                                | 5 mm<br>140 mm<br>5 mm<br>3 mm                   |
| F4: Zateplení podhledu a řel lodžii<br>minerální vata<br>Podhled lodžie v 3NP<br>minerální vata<br>sklovláknité pleťstvo do tmeľu<br>omítka tenkovrstvá silikonová probraněná<br>Zateplení podhled lodžii typovým skládebným<br>systémem<br>tepelná izolace XPS<br>mrázuzodorná keramická dlažba | 80 mm<br>180 mm<br>5 mm<br>3 mm<br>50 mm<br>20mm |
| F5: Zateplení výťahové šachty:<br>zděvo z tvárnice ztraceného bednění<br>lepicí stěrka<br>izolace minerální vata<br>sklovláknité pleťstvo do tmeľu<br>omítka tenkovrstvá silikonová probraněná                                                                                                   | 5 mm<br>140 mm<br>5 mm<br>3 mm                   |

PODHLÉDY

|                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| P1: Podhled v klubovně:<br>Zavěšený podhled s vyjmáteľnými panely<br>Zavěšený rošt vydeľteľný                         | 0,36m2<br>330mm           |
| P2: Snížený podhled SDK<br>vzduchová mezeřa<br>jednovrstvá spodní konstrukce CD+UD<br>sádkartonová deska obyčejná     | 500mm<br>35,0mm<br>12,5mm |
| P3: Snížený podhled SDK<br>vzduchová mezeřa<br>jednovrstvá spodní konstrukce CD+UD<br>sádkartonová deska impregnovaná | 500mm<br>35,0mm<br>12,5mm |
| P4: Podhled opeřku:<br>dřevěný rošt<br>cementofasádní desky<br>náteř fasádní barvou                                   | 12 mm                     |

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

|                                                                                         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K1: Nová střešní krytina:<br>Falcovaný Cu plech<br>desky OSB<br>vázaná konstrukce krovu | 55 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

|                                                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Z1-3: Nové zábradlí<br>Ocelový žárově zinkovaný rám<br>Polyuretanový náteř<br>Výplň bezpečnostní lepené sklo |         |
| Z04: Požární bezpečnostní dvířka<br>Revizní přístup k VZT<br>EI 30 DP3-Sm                                    | 800x800 |
| Z05: Protipožární skládací půdní schody<br>výška podhledu                                                    | 2600mm  |
| Z06: Venkovní zábradlí<br>Ocelový žárově zinkovaný rám<br>Polyuretanový náteř<br>Výplň ocelová lanka         |         |

| č. | výplň | Jméno                     |
|----|-------|---------------------------|
| 1  |       | Stávající konstrukce      |
| 2  |       | Zdřvo - tvárnice          |
| 3  |       | Minerální plstř           |
| 4  |       | Beton vyztužený           |
| 5  |       | Zdřvo - betonové tvárnice |
| 6  |       | Lomový kámen              |

±0,000 = 657,28  
Souřadný systém: JTSK  
Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT  
ZODP. PROJEKTANT  
VYPRACOVAL  
INVESTOR  
PEČOVATELSKÉ BYTY ČP 155  
HARRACHOV  
ŘEZ A5  
FORMÁT  
MÉRITKO

ING. JIŘÍ PAVLÍ  
ING. JIŘÍ PAVLÍ  
ING. JIŘÍ PAVLÍ  
MĚSTO HARRACHOV  
Prst p.v.č. 6.  
082017  
D. 1.1. b10

082017