


Poznámka

1. je požadováno zasklení izolačním trojsklem o minimální tl. profilu 75 mm
2. je požadováno použití profilu se středovým těsněním, těsnění budou vyměnitelná a neextrudovaná
3. pro utěsnění spojovací spáry bude použit systém utěsnění připojovací spáry jak interiérové (difúzně nepropustné - vzduchotěsné) tak exteriérové (difúzně propustné) strany připojovací spáry otvorových konstrukcí
4. přesné rozměry výplní otvorů budou doměřeny přímo na stavbě
5. barevný odstín rámu (folie) výplní v exteriéru dle barevného řešení, v interiéru bílá
6. parapety v exteriéru budou z lakovaného Al plechu RŠ 330 mm
7. parapety v interiéru z PVC profilů tl. 25 mm s nosem v bílé matné barvě (šíře 500 mm)








±0,000 = 657,28






Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
ZODP. PROJEKTANT		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
VYPRACOVAL		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
INVESTOR MĚSTO HARRACHOV			
PEČOVATELSKÉ BYTY ČP 155 HARRACHOV			
Tabulka oken			
FORMÁT A4	DATUM srpen 2017	STUPEŇ PrSt p.v.č. 6.	Č. ZAKÁZKY 082017
MĚŘÍTKO 1:66,67	Č. VÝKRESU D. 1.1. b17		

T 01 Tabulka oken T01

Č.	KS	Náhled	Šířka	Výška	Popis	Otevírání	Kování	Zaskl...	U	Ventil...
O01	56		1 200	1 500	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O02	6		1 200	1 500	Jednodílné plastové okno sdužené	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O03	6		900	2 300	Balkonové dveře plastové sdužené	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O04	15		2 100	1 500	Dvojdílné plastové okno	Otevíravé a otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné otevíravé celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O05	6		900	1 500	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O06	2		600	900	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O07	3		1 600	2 400	Balkonové dveře plastové	Otevíravé a otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné otevíravé celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace

O08	4		1 200	1 200	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O09	2		1 200	1 300	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O10	1		900	1 300	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O11	6		600	1 500	Jednodílné plastové okno	Otevíravé a sklopné	Otevíravě sklopné celoobvo dové	Izolační trojsklo	0,9	Mikroven tilace
O12	1		2 100	1 500	Okno s pořádní odolností	Pevně zasklené	FIX	Sklo s pořádní odolností		