


Poznámka

1. dveře uvnitř bytových jednotek a na komunikacích musí mít světlou šířku dle §1 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 369/2001 Sb. 900 mm
2. prosklené stěny nebo dveře , jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou musí být ve výšce 1100 mm až 1600 mm osazeny výraznou páskou šířky nejméně 50 mm nebo pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm vzdálených od sebe max 150mm jasně viditelnými proti pozadí. Spodní část takových dveří musí mít spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození.
3. otevíravá dveřní křídla v bytových jednotkách a na komunikacích musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku opatřené na straně opačné než jsou závěsy.








±0,000 = 657,28








Souřadný systém: JTSK








Výškový systém: BpV







HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
ZODP. PROJEKTANT		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
VYPRACOVAL		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
INVESTOR MĚSTO HARRACHOV			
PEČOVATELSKÉ BYTY ČP 155 HARRACHOV			
Tabulka dveří			
FORMÁT A4	DATUM srpen 2017	STUPEŇ PrSt p.v.č. 6.	Č. ZAKÁZKY 082017
MĚŘÍTKO 1:66,67	Č. VÝKRESU D. 1.1. b18		

Pečovateľské byty Harrachov T01 Tabuľka dverí

Č.	Ks	L/P	Náhľad	Šírka	Výška	Popis	Zárubeň	PO	U	Kováni	Zasklení
D01	9	P		900	1 970	Dvere vnútorné otváracie vstupní do bytovej jednotky	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	EI 30 DP3-Sm		Bezpečnostní vícebodé, invalidní madlo ve v=82mm	Plně
D01	12	L		900	1 970	Dvere vnútorné otváracie vstupní do bytovej jednotky	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	EI 30 DP3-Sm		Bezpečnostní vícebodé, invalidní madlo ve v=82mm	Plně
D02	26	P		900	1 970	Dvere vnútorné otváracie uvnitř bytových jednotek	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	Bez PO		Dozické klika/klika imobilní madlo ve v=82cm	2/3
D02	34	L		900	1 970	Dvere vnútorné otváracie uvnitř bytových jednotek	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	Bez PO		Dozické klika/klika imobilní madlo ve v=82cm	2/3
D03	5	P		900	1 970	Dvere vnútorné otváracie spoločné priestory	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	EI 30 DP3-Sm		Vložka typu FAB	Plně
D03	11	L		900	1 970	Dvere vnútorné otváracie spoločné priestory	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	EI 30 DP3-Sm		Vložka typu FAB	Plně
D04	1	L		800	1 970	Dvere vnútorné otváracie	Obložková hĺbka zárubne dle tl. zdiva	EW 30 DP3 Sm-C		ČSN EN 179	Plně

D05	6	P		900	1 970	Dveře vnitřní otevíravé oddělující únikovou požární cestu	Obložková hloubka zárubně dle tl. zdiva	EW 30 DP3 Sm-C		ČSN EN 179	Plně
D06	1	P		900	1 970	Dveře vnitřní otevíravé oddělující únikovou požární cestu	Obložková hloubka zárubně dle tl. zdiva	EW 30 DP3 Sm-C		ČSN EN 179	Plně
D06	2	L		900	1 970	Dveře vnitřní otevíravé oddělující únikovou požární cestu	Obložková hloubka zárubně dle tl. zdiva	EW 30 DP3 Sm-C		ČSN EN 179	Plně
D07	2	L		900	1 970	Dveře vnitřní otevíravé společné prostory	Obložková hloubka zárubně dle tl. zdiva	Bez PO		Dozické klíka/klíka imobilní madlo ve v=82cm	Plně
D08	2	L		800	1 970	Dveře vnitřní otevíravé společné prostory	Lisovaná kovová	Bez PO		Vložka typu FAB	Plně
D08	3	P		800	1 970	Dveře vnitřní otevíravé společné prostory	Lisovaná kovová	Bez PO		Vložka typu FAB	Plně
D09	1	P		600	1 970	Dveře vnitřní otevíravé	Lisovaná kovová	Bez PO		Dozické	Plně

D10	1	L		800	1 900	Dveře vnitřní otevíravé kovové atyp	Kovová	EW 15 DP3 Sm		Vložka typu FAB	Plně
D10	1	P		800	1 900	Dveře vnitřní otevíravé kovové atyp	Kovová	EW 15 DP3 Sm		Vložka typu FAB	Plně
D11	1	L		1 545	2 180	Dvoukřídle vchodové hliníkové dveře	Integrovaná zárubeň práh max 20 mm		1,5	Panikové kování hrazda koule ČSN EN 1125	Izolační dvojsklo bezpečnostní
D11	1	P		1 545	2 180	Dvoukřídle vchodové hliníkové dveře	Integrovaná zárubeň práh max 20 mm		1,5	Panikové kování hrazda koule ČSN EN 1125	Izolační dvojsklo bezpečnostní
D12	2	P		800	2 100	Jednokřídle vchodové plastové dveře	Integrovaná zárubeň práh max 20 mm		1,5	Bezpečnostní vložka typu FAB	Plně
D13	1	P		900	2 100	Jednokřídle vchodové hliníkové dveře	Integrovaná zárubeň práh max 20 mm		1,5	Panikové kování klika koule ČSN EN 179	Izolační dvojsklo bezpečnostní
D13	1	P		900	2 180	Jednokřídle vchodové hliníkové dveře	Integrovaná zárubeň práh max 20 mm		1,5	Panikové kování klika koule ČSN EN 179	Izolační dvojsklo bezpečnostní

D14	1	L		900	2 180	Jednokřídlé vchodové plastové dveře	Integrované zárubeň práh max 20 mm		1,5	Bezpečnostní vložka typu FAB	Plné
DP1	1	P		600	1 970	Dveře vnitřní otevíravé do původní zárubně	Původní nový nátěr	Bez PO		Dozické	Plné
DP2	1	P		700	1 970	Dveře vnitřní otevíravé do původní zárubně	Původní nový nátěr	Bez PO		Dozické	Plné
DP3	5	L		800	1 970	Dveře vnitřní otevíravé do původní zárubně	Původní nový nátěr	Bez PO		Vložka typu FAB	Plné
DP3	6	P		800	1 970	Dveře vnitřní otevíravé do původní zárubně	Původní nový nátěr	Bez PO		Vložka typu FAB	Plné
DP4	2	P		1 250	1 970	Dveře vnitřní dvoukřídlé otevíravé do původní zárubně	Původní nový nátěr	Bez PO		Vložka typu FAB	Plné