

VÝPIS DVEŘÍ					1
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
D 01		Vstupní dveře dvoukřídle Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude spcifikována s prováděcí firmou) Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: Uw=1,2W/m²K Rozměr: 1480x2720 mm Kování: vložkový zámek + FAB vložka (nebo ekvivaletní) Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Práh kovový, zapuštěný do podlahy, panikové kování	1	-	1
D 02		Interiérové dveře dvoukřídle Provedení: dřevěné hladké plné odstín světlý dub, dřevěná obložková zárubeň Rozměr: 1500x2770 mm Kování: obyčejný zámek Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Bezprahové, panikové kování	1	-	1
D 03		Interiérové dveře jednokřídle, pravé Provedení: dřevěné hladké plné odstín světlý dub, dřevěná obložková zárubeň Rozměr: 900x1970 mm Kování: obyčejný zámek Zámek ve výšce 900 mm nad úrovní podlahy Klika ve výšce 970 mm nad úrovní podlahy Bezprahové, panikové kování	5	2	7
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					