

VÝPIS OKEN					3
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET		
			1.NP	2.NP	CELKEM
07		Okno dvoukřídlé, hliníkové Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Rozměr: 1170x2000 mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=0,9W/m^2K$ Kování: celoobvodové, klika Doplňky: Na skla budou z vnitřní i vnější strany nalepeny dekorační příčky (tzv. nalepovací mřížky), které budou imitovat dělení tabulek tak, aby okno svým vzhledem odpovídalo charakteru starší či historické stavby.	3	-	3
08		Okno dvoukřídlé, hliníkové, kruhové Provedení: Rám hliníkový, povrchová úprava nátěr světlé dřevo (RAL bude specifikována s prováděcí firmou) Rozměr: Ø1400mm Zasklení: Energeticky úsporné trojsklo Tepelné parametry: $U_w=0,9W/m^2K$ Kování: celoobvodové, klika	0	1	1
09		Střešní okno dřevěné Provedení: Dřevěný rám s povrchovou úpravou ochranným lakem nebo lazurou ve světlém odstínu dřeva. Konkrétní odstín bude upřesněn po dohodě s investorem a prováděcí firmou. Rozměr: 750 × 870 mm Zasklení: Energeticky úsporné izolační trojsklo určené pro střešní aplikace, odolné vůči běžnému klimatickému zatížení, zejména zatížení sněhem a krupobitím. Tepelné parametry: $U_w = \max. 0,9 W/m^2K$ Kování: Středové otočné kování s aretací, umožňující snadné otevírání a mytí okna zevnitř; ovládání pomocí kliky ve spodní části rámu. Montáž: Systémové osazení do střešní konstrukce včetně tepelněizolačního rámu, vnějšího lemování, parotěsného napojení a utěsnění připojovací spáry.	0	4	4
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY NA STAVBĚ. TENTO DOKUMENT NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ.					