

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
STAV A POLOHA PŘÍPOJKY MUSÍ BÝT OVĚŘENA
V PŘÍPADNĚ ŠPATNÉHO STAVU BUDE
NAPŘ. VYVLOŽKOVÁNA SANAČNÍM RUKÁVCEM
PŘÍPOJKA JE UKONČENA STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTOU
NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA VODOVODU
UKONČENA STÁVAJÍ VODOMĚRNOU SESTAVOU VE
STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNĚ ŠACHTĚ OSAZENÉ PŘED ŘEŠENÝM
OBJEKTEM NA POZEMKU INVESTORA
NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU A STAV POTRUBÍ!!!

POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA
PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOŘEM.
TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ. PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE
POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI.
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM.

VZDÁLENOST UPEVŇOVACÍCH BODŮ SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ DN
100 JE MAX. 2,0m.

JAKO PEVNÝ BOD BY MĚLA BÝT UCHYCENA KAŽDÁ SKUPINA TVAROVEK.

VZDÁLENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODODROVNÁ)

Ø POTRUBÍ (mm)	VZDÁLENOST PODPOR (mm)
Ø 75	750
Ø 90	900
Ø 110	1100
Ø 125	1250
Ø 160	1600

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU DODÁVKOU STAVBY!!!

PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI OSEKY BUDOU UTEŠNĚNY POŽÁRNÍ
MANŽETOU, TMELEM NEBO PÁSKOU TAK, ABY BYLO ZAMEZENO ŠÍŘENÍ
POŽÁRU.

PŘI MONTÁŽI VNITŘNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ POSTUPOVAT V KOORDINACI
S MONTÁŽNÍMI PRACEMI VŠECH PROFESÍ, PŘEDEVŠÍM VZT POTRUBÍ A VZT
JEDNOTEK TAK, ABY BYLO ZAMEZENO KOLIZÍM JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ!!!

VEŠKERÉ VEDENÍ KANALIZACE PROCHÁZÍJÍCÍ PŘES HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU
NA ZÁKLADOVÉ DESCE BUDE PROVEDENO PŘES TVAROVKU S KRUHOVÝM
LMCEM PRO NÁPOJENÍ HYDROIZOLACE (DODÁVKA STAVBY).

ZAPACHOVÉ UZÁVĚRY A ČISTIČÍ KUSY MUSÍ BÝT UMÍSTĚNY VE VÝŠCE
REVIZNÍCH DVÍŘEK PRO SNADNOU KONTROLU A ČIŠTĚNÍ

LEGENDA

- SPLEŠKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE – VÝTLAK
- TUKOVÁ KANALIZACE – GRAVITAČNÍ
- STUDENÁ VODA

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- SPLEŠKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- DEŠŤOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ
- TUKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ – STUDENÁ VODA

0,000 = 296,05 m.n.m. B.p.v.		
Projektant:	Ing. Ludvík Sláma, Bieblova 22, 613 00 Brno	Ing. Ludvík Sláma Bieblova 22 613 00, Brno ČKAIT: 1001660
Vypracoval:	Ing. Radek Blažek	
Stavebník:	Obec Račice-Pístovice, Račice 72, 683 05 Račice-Pístovice	
STAVBA:	NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY	Typ PD DPS
Místo stavby: parc.č. st. 61, 18/3, 18/6 k.ú. Pístovice, budova s č.p. 33		Datum: 12/2024
VÝKRES: PŮDORYS ZÁKLADU		Formát: A1
		Měřítko: 1:50
		Číslo výkresu: D.1.2.2.02