

| Tabulka dveří SO 02 | | | | | | | | |
|---------------------|------|-------|----------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|---|
| Stavební objekt | Ozn. | Počet | Pohled ze strany opačné k ostění | Rozměr | | Orientace | Požární odolnost | Popis |
| | | | | Šířka | Výška | | | |
| SO2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <p>Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlé, 800x2100 (800x2100), otočné, prosklené, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 9003 + sklo rám: lak mat + RAL 7016</p> |
| 001 | 1 | | | 1 600 | 2 100 | L | EI-30 S200-C3-OP3 | |
| | | | | | | | | <p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p> |
| 002 | 1 | | | 900 | 2 100 | P | - | |
| | | | | | | | | <p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 32 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p> |
| 002a | 3 | | | 900 | 2 100 | L | - | |
| | | | | | | | | <p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 32 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p> |
| 002a | 3 | | | 900 | 2 100 | P | - | |
| | | | | | | | | <p>Vnitřní dveře, jednokřídlé, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře Rw=min. 37 dB</p> <p>Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře</p> <p>Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka</p> <p>Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016</p> |
| 002b | 1 | | | 900 | 2 100 | L | - | |

POZNÁMKA:
- konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva
- materiál - laminátové CPL