






Tabulka dveří SO 01									
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost		Popis
				Šířka	Výška				
S01									
001	3		1 600	2 100	P	EI-30 S200-C3-OP3	Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlové, 800x2100 (800x2100), otočné, prosklené, včetně ocelové zárubně  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm  Kování: klíka-klíka s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo: odstín RAL 9003 + sklo rám: lak mat + RAL 7016		
002	1		1 600	2 090	L	-	Venkovní dveře, dvoukřídlové, plastové, s 2x bočními světlíky a horním nadsvětlíkem, otočné, prosklené, včetně zárubně Celkový součinitel prostupu tepla $U_W \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  Výplň/zasklení: Dvojsklo max. $U_g=1,0\text{W/m}^2\text{K}$ , zasklení od výšky min. 400mm  Kování: klíka-klíka s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo a rám v barvě stávajících odstínů rámu oken a dveří + sklo		
003	2		1 600	2 100	P	EW-30 C2-OP3	Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlové, s horním nadsvětlíkem, otočné, prosklené ocelově, včetně zárubně  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm  Kování: klíka-klíka s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016		
004	3		900	2 100	L	EW-30 C2-OP3	Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlové, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře $R_w=\text{min. } 32 \text{ dB}$  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klíka-klíka, matná nerez, zadlabací vložkový zámek  Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016		
004	8		900	2 100	P	EW-30 C2-OP3	Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlové, 900x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zvukové izolační protihlukové dveře $R_w=\text{min. } 32 \text{ dB}$  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klíka-klíka, matná nerez, zadlabací vložkový zámek  Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016		

POZNÁMKA:  
- konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva  
- materiál - laminátové CPL