



Tabulka oken SO 02						
Stavební objekt	ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměry		Popis
				Šířka	Výška	
SO2						
001	3		3 690	2 000	<p>Vnější plastové vícedílné okno. Skládá se z 1 pevného neotvíravého křídla a 2x křídla v kombinaci otevíravé a sklopné. Předokenní hliníková žaluzie na manuální pohon. Zasklení izolačním trojsklem s <math>U_g = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>, zasklení s teplým (plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový součinitel prostupu tepla oken <math>UW \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>.</p> <p>Barva z vnější strany antracit, z vnitřní strany antracit. Ovládání křídla dvojpolohovou ovládací klikou. Umístění kliky ve výšce max. 1,6 m nad podlahou místnosti.</p> <p><b>Vnitřní parapet:</b> Plastový komůrkový parapet. Šířka 300mm. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.</p> <p><b>Venkovní parapet:</b> Hliníkový ohýbaný. Šířka 250mm. Barva antracit. Včetně bočních plastových krytů v barvě parapetu.</p>	
002	10		1 230	2 000	<p>Vnější plastové jednokřídlé okno. Skládá se z 1 křídla v kombinaci otevíravé a sklopné. Předokenní hliníková žaluzie na manuální pohon. Zasklení izolačním trojsklem s <math>U_g = 0,90 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>, zasklení s teplým (plastovým) dilatačním rámečkem. Celkový součinitel prostupu tepla oken <math>UW \leq 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}</math>.</p> <p>Barva z vnější strany antracit, z vnitřní strany antracit. Ovládání křídla dvojpolohovou ovládací klikou. Umístění kliky ve výšce max. 1,6 m nad podlahou místnosti.</p> <p><b>Vnitřní parapet:</b> Plastový komůrkový parapet. Šířka 300mm. Opatřený vrchní fólií pro zvýšenou odolnost vůči mechanickému poškození i slunečnímu záření. Včetně zakončení umělohmotnými PVC krytkami. Barva antracit.</p> <p><b>Venkovní parapet:</b> Hliníkový ohýbaný. Šířka 250mm. Barva antracit. Včetně bočních plastových krytů v barvě parapetu.</p>	