

Tabulka dveří SO 01									
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost	Popis	
				Šířka	Výška				
S01									
007		3		1 600	2 100	P	EW-30 C2-OP3	Vnitřní dveře, protipožární, dvoukřídlé, 800x2100 (800x2100), otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016	
008		2		500	1 000	L	-	Vnitřní jednokřídlá revizní dvířka, otočné, plné, hladké, pozinkovaný plech tl.1mm  Rám: z jednoho kusu, pozinkovaný plech, hloubka 45mm, zadní strana opatřena přípravou k uchycení do zdvia  Kování: otvírání na čtyřhran, lesklé nerez	
008		2		500	1 000	P	-	Vnitřní jednokřídlá revizní dvířka, otočné, plné, hladké, pozinkovaný plech tl.1mm  Rám: z jednoho kusu, pozinkovaný plech, hloubka 45mm, zadní strana opatřena přípravou k uchycení do zdvia  Kování: otvírání na čtyřhran, lesklé nerez	
009		1		1 500	2 100	L	-	Venkovní dveře, dvoukřídlé, otočné, prosklené ocelové, včetně ocelové zárubně Celkový součinitel prostupu tepla $U_W \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .  Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře  Výplň/zasklení: Dvojsklo max. $U_g=1,0\text{W/m}^2\text{K}$ , zasklení od výšky min. 400mm  Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016	
010		2		1 600	2 100	L	-	Venkovní dveře, dvoukřídlé, plastové, otočné, prosklené, včetně zárubně Celkový součinitel prostupu tepla $U_W \leq 1,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .  Výplň/zasklení: Dvojsklo max. $U_g=1,0\text{W/m}^2\text{K}$ , zasklení od výšky min. 400mm  Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka  Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016	

POZNÁMKA:  
- konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva  
- materiál - laminátové CPL