



**Státní
veterinární
správa**

**Krajská veterinární správa
Státní veterinární správy
pro Moravskoslezský kraj**

Na Obvodu 1104/51, Ostrava-Vítkovice, 703 00
T: +420 596 781 910
El. adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes97ff918a

Č. j.: SVS/2025/090354
Vyřizuje: MVDr. Dominika Roženková
Telefon: +420 558 631 316

Ing. Josef Mejzlík
Lavičky 155
594 01 Lavičky
IDDS: 7is9scs

V Ostravě dne 19.06.2025

Vyjádření

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (dále jen „správní orgán“) jako správní orgán místně a věcně příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. i) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), ve věci žádosti stavebníka Frýdlantská zemědělská a.s., Janovice 593, 739 11 Janovice, IČ 64610047, podané prostřednictvím zplnomocněného zástupce pana Ing. Josefa Mejzlíka, trvale bytem Lavičky 155, 594 01 Lavičky, zmocněného plnou mocí ze dne 14.05.2025, o vydání vyjádření pro stavební povolení na akci „**Lubno – nádrž na kejdu**“ na pozemku p.č. 684/10, 627/6 v k.ú. Lubno, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 56 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona toto vyjádření:

Správní orgán s předloženou projektovou dokumentací

souhlasí.

Odůvodnění

Správní orgán obdržel dne 20.05.2025 žádost o vydání stanoviska pro povolení stavby a projektovou dokumentaci na akci „Lubno – nádrž na kejdu“ na pozemku p.č. 684/10, 627/6 v k.ú. Lubno. Žadatelem je stavebník Frýdlantská zemědělská a.s., Janovice 593, 739 11 Janovice, IČ 64610047, zastoupený panem Ing. Josefem Mejzlíkem, trvale bytem Lavičky 155, 594 01 Lavičky, zmocněného plnou mocí ze dne 14.05.2025.

Na základě tohoto podání správní orgán prostudoval dostupnou projektovou dokumentaci pro povolení stavby.

Území, ve kterém bude umístěn navrhovaný soubor staveb, se nachází v zemědělském areálu v dostatečné vzdálenosti od zastavěné části obce. Areál je ucelený soubor staveb sloužící k zemědělské výrobě. Jsou zde umístěny převážně zemědělské stavby, účelové komunikace a travnaté plochy. V současné době je v místě nové navržené nádrže na kejdu stávající ocelová nádrž na kejdu, která bude před započítáním stavby odstraněna. Podmínky v místě stavby jsou vhodné pro realizaci navrženého záměru. Dokončená stavba nebude mít vliv na pozemky a stavby mimo zemědělský areál.

SO 01 – Nádrž na kejdu

Jedná se o kruhovou nadzemní železobetonovou monolitickou nádrž. Ve středu nádrže bude vybudován železobetonový středový sloup pro uchycení nosných popruhů zastřešení. Nádrž je částečně zapuštěná pod úroveň terénu a vybavena systémem pro kontrolu netěsností. Nádrž na kejdu bude mít vnitřní průměr 30,0 m, celková výška betonové části bude 10,0 m, z toho část nad terénem bude 8,0 m. Objem nádrže je 6 890 m³. Nádrž bude vybavena zastřešením ve tvaru komolého kužele. V nádrži na kejdu bude skladována kejda z provozu produkčních stájí investora. Z důvodu ochrany betonu bude vnitřní betonová stěna v nádrži na kejdu ochráněna nátěrem. Přístup k zařízením nádrže na kejdu bude pomocí ocelových žebříků a obslužných plošin instalovaných na boku nádrže na kejdu. Dále bude nádrž na kejdu vybavena míchadly a čerpadlem. Montáž plachty na zakrytí je provedena neplynotěsně na záhlaví betonové nádrže na kejdu. Kotvení plachty je provedeno pomocí nerezového profilu (vně nádrže). Mezi vnějším obvodem nádrže a středovým sloupem, který je opatřen nerezovým kotvením, jsou nataženy nosné popruhy a síť. Plachty jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů odolných UV záření, bioplynu atd. Plachta je pevnostní, materiál PVC na PES tkanině, pevnost min. 4000 N/5 cm, gramáž 920 g/m².

Součástí nádrže na kejdu bude ohraničená výdejní plocha o rozměrech 9,0 x 4,0 m. V nádrži na kejdu bude instalováno technologické zařízení pro čerpání obsahu nádrže na kejdu do cisternových vozidel. Výdejní plocha bude betonová monolitická s odvodem úkapů a srážkových vod do stávající jímky.

Nádrž na kejdu bude zakrytá plachtou, čerpací jímky budou zastropené. Při vývozu kejdy budou cisterny stát na odkanalizovaném výdejním místě a budou připojeny na vyskladňovací potrubí hadicí. K homogenizaci kejdy budou použita vrtulová míchadla, pro čerpání ponorná čerpadla. Jímka bude vybavena radarovým měřením hladiny, světelnou a zvukovou signalizací při překročení maximální hladiny. Stávající separátor kejdy bude vyměněn za nový.

SO 02 – Rozšíření splaškové kanalizace

Navrhovaná splašková kanalizace bude sloužit k odvodu znečištěných srážkových vod z výdejní plochy do stávající jímky u separátoru.

Hlavním projektantem projektové dokumentace je Ing. Jaroslav Havran, FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Litomyšl, Zámecká 218, 570 01 Litomyšl, ČKAIT 0701418.

MVDr. Zbyszek Noga
ředitel
podepsáno elektronicky