





TABULKA VÝROBKŮ - DVEŘÍ

POLOŽKA	SCHEMA NORMA, PODKLAD	POPIS VÝROBKU	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP	CELK.	
D1		Dveře protipožární (EW15 DP3 C2) posuvné jednokřídlé hliníkový rám celoprosklené, sklo protipožární bezpečnostní, design: průhledné, leptaný jednoduchý vzor. Kování : systém pro posuvné dveře upevněný na stěnu s odolností proti korozi s tlumením dorazu, nerez madlo, mechanicky uzavíratelné ze strany dětského bazénu + uzamykatelné z obou stran, teleskopický systém samozavírače posuvných dveří s nastavitelnou silou a rychlostí. Zarážka (stabilizátor) polohy otevření do stěny. Bez prahu, bez zárubně, pouze těsnící lišty dveří.	-	-	1		
D2		Dveře protipožární (EW15 DP3 C2) posuvné jednokřídlé hliníkový rám celoprosklené, sklo protipožární bezpečnostní, design: průhledné, leptaný jednoduchý vzor. Kování : systém pro posuvné dveře upevněný na stěnu s odolností proti korozi s tlumením dorazu, nerez madlo, mechanicky uzavíratelné ze strany dětského bazénu + uzamykatelné z obou stran, teleskopický systém samozavírače posuvných dveří s nastavitelnou silou a rychlostí. Zarážka (stabilizátor) polohy otevření do stěny. Bez prahu, bez zárubně, pouze těsnící lišty dveří.	-	-	1		
D3		Dveře bezrámové jednokřídlé ven otevíravé celoskleněné s korekcí otevření, sklo tl.8mm bezpečnostní kalené matné s leptaným čířým nápisem ze strany sauny. Bez prahu. Rám hliníkový s tlumícími silikon. zarážkami, kovové panty, úchop dveří – jednoduchý kruhový.	-	-	1		V dodávce sauny !
D4		Dveře jednokřídlé otevíravé plné z jednobarevného (královská modrá) HPL laminátu s korekcí otevření, kování: rozeta pro WC světlý kov, vložka pro tento typ zamykání. Bez prahu. Zárubeň hliníková – elox nebo přírodní.	-	-	1		podříznuté mřížka horní