





Vedoucí projektant:	Ing. arch. Miroslav Dvořák	Projektant :	tel.: 724046424		
Vypracoval:	Ing. arch. Eva Komendová				
Investor:	Městys Vratěnin Vratěnin 88, 67107 Uherčice u Znojma	 Havlíčkovo náměstí 104 380 01 Dačice I. IČO: 251 60 150			
Akce:	Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnin	Zak. č.:	17 11 / 2022	Kopie:	
		Datum:	březen 2023		
		Stupeň:	DSP		
Část:	D. Dokumentace objektu		Místo:	Vratěnin	Kopie:
Obsah:	Tabulka výrobků		Okres:	Znojmo	
			Počet A4:	2	
			Měřítko:	1:100	10

Poznámka:
Rozměry navrhovaných výplní otvorů je nutno ověřit přímo na stavbě přesným zaměřením dodavatelem!
Součástí montáže výplní otvorů je i jejich napojení na navazující konstrukce. Rámy budou k navazujícím konstrukcím mechanicky kotveny + zásťík PUR pěnou.

Tabulka výrobků				LIST Č. 2		
OZN.	POPIS VÝROBKU	SKLAD.ROZM š/v (mm)	SCHEM.OBR. pohled zvenku	počet prků		
				1NP	2NP	CELK.
01	Okno plastové,dvojídliné, křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnící roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 250 mm, barvy bílé	1160/1560		11	0	11
02	Okno plastové,dvojídliné, křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnící roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 500 mm, barvy bílé	1800/1550		1	0	1
03	Okno plastové,jednodílné, křídla otevíravě sklopné s mikroventilací, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnící roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 500 mm, barvy bílé	750/1000		2	4	6
04	Dveře balkonové plastové,jednokřídle, křídlo dovnitř otevíravé, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnící roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. podkl. profilu v.150 mm	1200/2450 L		1	0	1
05	Dveře vstupní plastové,jednokřídle, křídlo dovnitř otevíravé, v prosklené stěně, sv. šířka dveří min. 900 mm, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnící roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=1,2 W/m2K, vč. podkl. profilu v.150 mm, zámek s cylindr. vložkou	1800/2200 P		1	0	1