| Tabulka výrobků | | | | LIST Č. | | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZN. | POPIS VÝROBKU | SKLAD.ROZM š/v (mm) | SCHEM.OBR. pohled zvenku | počet prvků 1NP | 2NP | CELK. |
| 06 | Dveře vstupní plastové,dvojkřídlé, křída dovnitř otevíravá, s pevným nadsvětlíkem, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním bezpečnostním dvojsklem s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=1,2 W/m2K, vč. podkl. profilu v.150 mm, zámek s cylindr. vložkou a el. ovládání, kování koule / klika | 1560/2900 P |  | 1 | 0 | 1 |
| 07 | Okno plastové, trojdílné, spodní křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, horní křídlo výklopné, vícekomorový rám barvy grafitově šedé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 500 mm, barvy bílé | 1550/2350 |  | 0 | 12 | 12 |
| 08 | Okno plastové,dvojdílné, křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 500 mm, barvy bílé | 1150/1650 |  | 0 | 1 | 1 |
| 09 | Okno plastové,dvojdílné, křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 500 mm, barvy bílé | 1100/1650 |  | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Okno plastové,dvojdílné, křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, vícekomorový rám barvy bílé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 500 mm, barvy bílé | 1050/1650 |  | 0 | 2 | 2 |

| Tabulka výrobků | | | | LIST Č. | | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZN. | POPIS VÝROBKU | SKLAD.ROZM š/v (mm) | SCHEM.OBR. pohled zvenku | počet prvků 1NP | 2NP | CELK. |
| 11 | Okno plastové, trojdílné, spodní křídla otevíravě sklopná s mikroventilací, horní křídlo výklopné, vícekomorový rám barvy grafitově šedé, ocelové výztuhy, jakostní třída A, zákl. staveb. hloubka profilů 80-90 mm, zasklení izolačním trojsklem Float pokoveným s distančním rámečkem "warm edge", 3 těsnicí roviny mezi rámem a křídlem, Uw max.=0,8 W/m2K, vč. vnitř. plast. parapetu š. cca 300 mm, barvy bílé | 1100/2250 |  | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |