

Neupravovaný objekt


Zahrada



Keramikobetonový strop - základní údaje

Strop je vyskládan ze stropních nosníků keramikobetonových s vloženou výztuží ze svařované příhradoviny s ze stropních keramických vložek 23/62,5 cm
zátlvka je z betonu C16/20 do horní vrstvy nad vložky je vložená výztužná síť KA/R1 4/150 (KA 17)
Pod navzájemnými příčkami ve 2.NP jsou nosníky z důvodu únosnosti znásobeny.
Před prováděním montáže a zátlvký bude třeba nosníky podepřít v max. vzdálenosti do 1,8 m a přidat vzepětí (navýšení) 1/350.
Součástí stropní konstrukce budou i železobetonové pozední ztuzující věnce 4 x Ø 10 mm + třmínky Ø 5,0 mm

0,000 = 470,22



Index		Popis změny		Datum	
Vedoucí projektant:		Ing. arch. Miroslav Dvořák		Projektant :	
Vypracoval:		Ing. arch. Eva Komendová		tel.: 72406424	
Investor:		Měštys Vratěhín Vratěhín 88, 67107 Uherčice u Znojma			
Akce:		Stavební úpravy byvalé školy na obecní byty Vratěhín		Zak. č.: 17 11 / 2022	
				Datum: březen 2023	
				Stupeň: DSP	
Část:		D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		Místo: Vratěhín	
				Okres: Znojmo	
Obsah:		Půdorys 1NP		Počet A4: 3	
				Měřítko: 1:100	
				Kopie: K1	