



Elektroměrový rozvaděč 5x 3f elektroměr, 5x HDO

Kategorie: Elektroměrové rozvaděče pro bytové domy

Model REB 53.25.V.O

Elektroměrový rozvaděč pro bytové domy k instalaci pod omítku určený pro pět dvoutarifních třífázových elektroměrů s HDO. Rozvaděč je připraven k zapojení, je dodáván včetně hlavních jističů před elektroměrem. Rozvaděč je osazen svorkovnicovými bloky pro přívod do 3x120 mm², vývod vrchem.

35 259 Kč

29 140 Kč bez DPH

Distribuční síť : E.ON

Hlavní jistič : B10/3p, 10 A, 10 kA

Protipožární úprava :

NE ANO

Více informací

Elektroměrový rozvaděč pro osazení do zdi určený pro pět přímých třífázových elektroměrů s HDO a jističi HDO (hromadné dálkové ovládání - spouštění nočního proudu). Slouží pro měření spotřeby elektrické energie v šesti bytových jednotkách bytového nebo panelového domu. Krytí rozvaděče je IP 30, rozvaděč je tedy určen pro instalaci do vnitřního prostředí.

Rozvaděč dodáváme kompletní, připravený k zapojení, tedy včetně jističů dle přání zákazníka.

Komponenty výrobce Schrack Technik, jističe BMSO dle norem EN 60898, EN 60947-2.

Distribuční síť	ČEZ, E.ON, PRE
Počet bytových jednotek	5 bytů
Typ měření	3f s HDO
Počet elektroměrů	5
Počet HDO	5
Materiál rozvaděče	oceloplechový lakovaný
Barva rozvaděče	RAL 9016
Způsob osazení	vestavný (prázdná zadní stěna)
Uzavírání dveří	čtyřhran 6x6 mm
Napětí	230/400V
Proudová zatížitelnost	40 A
Krytí rozvaděče	IP 30
Jistič HDO 6 A	5
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Průřez přívodních vodičů	do 120 mm ²
Rozměry ŠxVxH	1230x1380x250
Vedení vývodu	vrchem

Kontakt



Callipso Pardubice s.r.o.

Generála Svobody 56

533 51 Pardubice - Rosice

 Telefon: +420 608 609 004

 E-mail: info@rozvadec.cz