

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - objekt ZŠ Rtyně v Podkrkonoší 1/5

OZNAČ.	NÁKRES--SCHEMA--ROZMĚR (PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU)	POPIS	POČET					ZASKLENÍ
			PP	1P	2P	3P	Σ	POZNÁMKA
PL 1 SAITNÝ SKLAD CHODBA	POZNÁMKA: VÝŠKA OKEN JE VŽDY UVEDENA BEZ PODKLADNÍHO PROFILU	OKNO PLAST OS1 1-křídle izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 ROZMĚR 620x2820mm PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMÍ VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL □ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA - např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	4	6	-	10 5L+5P	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ-5xLEVÉ, 5xPRAVÉ (PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN) PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 2 CHODBA, SAITNA		OKNO PLAST SDRUŽ. 0+0+0/OS+OS+OS 1520x2840mm S PEVNÝMI SLOUPKY izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMÍ VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL □ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA - např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	1	1	-	2	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ-LEVÉ, PRAVÉ (PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN) PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 3 CHODBA ŽNP		OKNO PLAST 0+OS 2-křídle BEZ SLOUPKU ROZMĚR 1520x1240mm, PRAVÉ izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMÍ VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA - např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	-	1	-	1	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ-LEVÉ, PRAVÉ (PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN) PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 4 CHODBA SCHODIŠTĚ		OKNO PLAST OS+OS+OS 3-KŘÍDLÉ SE SLOUPKY izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 ROZMĚR 1520x1530mm PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMÍ VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA -např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	2	2	-	4	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ-LEVÉ, PRAVÉ (PODLE STÁVAJÍCÍCH OKEN) PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 5 CHODBA		OKNO PLAST 0+OS 2-křídle BEZ SLOUPKU izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 ROZMĚR 1520x1850mm, PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMÍ VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA -např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	1	-	-	1	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MRŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ OTEVÍRÁNÍ-PRAVÉ -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ

POZNÁMKA: UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZMĚŘENY DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY