


ozn.	schéma	popis	délka	poznámka
			STŘECHA	
01		VSTUPNÍ DVEŘE DO OTVORU 1150 x 2070 mm MATERIÁL: dřevěné plné Ucelk. =1,5 W/m2.K ROZMĚR: průchozí šířka cca 850/1970 PROVEDENÍ: jednokřídlové, otočné, ven otevírané - ocelová zárubeň s oblou hranou, křídlo dřevěné, plné, hladké POVRCH. ÚPRAVA: křídlo nástřik bílé barvy, rám ochranný nátěr RAL 3011 ZASKLENÍ: bez zasklení KOVÁNÍ: zámek s bezpečnostní vložkou, klíka - koule, kování hliníkové (přírodní hliník) se štítkem - viz obrázek, kopie dobového kování (nutno předložit vzorky projektantovi a zástupci OPP)	1 ks	rozměry ověřit na stavbě
fotografie původního kování  				
1 Os		ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK - PVC potrubí vyústění kanalizace DN 150 mm - výška komínku 900 mm - dešťová krytka	1 ks	rozměry ověřit na stavbě
1 Z		NEREZOVÁ STAHOVACÍ PÁSKA - na PVC potrub DN 150 mm	2 ks	rozměry ověřit na stavbě
2 Z		OCELOVÝ PROFIL L100x100x6 mm - délka 1150 mm, pozink	10,6 kg 1 ks	rozměry ověřit na stavbě
3 Z		PROSTUPKA Z NEREZOVÉHO PLECHU - cca 130x130 mm, délka 250 mm	2 ks	rozměry ověřit na stavbě