

KUPNÍ SMLOUVA O KOUPI MOVITÉ VĚCI

„Dražice – Dopravní automobil“

Kterou uzavřeli:

Název: Auto Vinkler s.r.o.
Sídlo: Lannova 2061/8
Tel./Fax: 382 214 295
E-mail: obchod@autovinkler.cz
IČ: 28083831
DIČ: CZ28083831
Osoba oprávněná zastupovat společnost: Štěpánka Smíšková
Tel.: 605 247 358
E-mail: smiskova@autovinkler.cz

jako prodávající na straně jedné

a

Název: Obec Dražice
Sídlo: Dražice 166 – 391 31 Dražice
Kontaktní osoba: Stanislav Flígr - starosta
Tel. +420 602 593 576
E-mail: urad@obecdrazice.cz
IČ: 00252239

jako kupující na straně druhé

následovně:

Čl. I

Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka nového dopravního automobilu pro JSDHO Dražice (dále jen „zboží“). Prodávající se zavazuje (v souladu s § 2079 občanského zákoníku) kupujícímu dodat následující zboží:
FORD Transit Kombi V 363

Čl. II

Povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen kupujícímu dodat zboží, předat mu doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva ke zboží v souladu s touto smlouvou a s výše uvedeným zákonem.

Čl. III

Povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.
2. Kupující se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům prodávajícího do prostor svého objektu za účelem splnění této smlouvy a provedení kompletace zboží.
3. Nebezpečí za škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

Čl. IV

Doba plnění a místo předání

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve specifikaci uvedené v čl. I této smlouvy nejpozději do **31.10.2018**. Nedodá-li prodávající předmět smlouvy v tomto termínu, může kupující v souladu s § 2001 občanského zákoníku od smlouvy odstoupit a smlouva tímto odstoupením zaniká.
2. Prodávající zabezpečí komplectaci dodaného zboží a zaškolení obsluhy.

Čl. V

Cena plnění

Kupní cena zboží uvedeného v čl. I této smlouvy je stanovena následovně:

Zboží	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem v Kč s DPH
Ford Transit Kombi V363 M1 L3 350 Trend	797 650,41 Kč	167 506,59 Kč	965 157,- Kč

Čl. VI

Způsob úhrady

1. Platba bude provedena bankovním převodem na účet prodávajícího na základě vystaveného daňového dokladu se splatností maximálně 30 dnů od doručení daňového dokladu.
2. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven po protokolárním předání zboží.
3. Platba 100% ceny DA po dodání, oboustranného podpisu předávacího protokolu a školení obsluhy

Čl. VII

Záruka

1. Záruční doba činí **24** měsíců ode dne uvedení zboží do provozu.
2. Záruční list je nedílnou součástí dokladů vztahujících se ke zboží, upřesňuje podmínky záruky.
3. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození stroje a na opotřebitelné díly.

Čl. VIII

Sankce

1. V případě pozdní úhrady kupní ceny za dodané zboží je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené ve vystaveném daňovém dokladu za každý den prodlení.
2. V případě pozdního dodání zboží je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky bez DPH za každý den prodlení.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva je platná ode dne podpisu obou stran.
2. Ostatní vztahy touto smlouvou neupravované se řídí občanským zákoníkem a předpisy s ní souvisejícími, případně dodatky k této smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že toto ujednání nesměřuje k omezení ani k vyloučení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, ani ke zhoršení postavení kteréhokoliv z nich a že je jím sledována možnost využití smluvní volnosti, již občanský zákoník skýtá.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 1 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 1 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

V Písku dne 11. 5. 2018

 **Auto Vinkler s.r.o.**
Lannova 2061/8 Praha 1 110 00
IČO 28083831 DIČ: CZ28083831
Provozovna: Hradčická 245 Písek 397 01
Tel: 382 214 295 www.AutoVinkler.cz

.....
Štěpánka Smíšková - jednatelka

OBEC DRAŽICE
DRAŽICE 160 391 31 DRAŽICE
IČO: 00252239 DIČ: CZ00252239
TEL: 381 239 680

.....
Stanislav Fligr - starosta

jméno a příjmení

razítko a podpis **osoby oprávněné zastupovat**

Příloha č. 1 – Technické podmínky DA

Příloha č. 2 – Vyplněné technické podmínky

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- ☐ klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
- ☐ topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem PD 605, výrobce Hytera, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítily kompatibilními s typem SURVIVOR LED, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- ☐ autorádiem,
- ☐ v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítily vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítily se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „DRAŽICE“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, druhá řada sedadel je orientovaná proti směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel):
- | | | |
|---|---|---------------|
| ☐ lékárnička velikost III v batohu | 1 | ks, |
| ☐ požární světlo 12 V s kloubovým držákem | 2 | ks, |
| ☐ přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B | 1 | ks, |
| ☐ přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 | ks, |
| ☐ ruční radiostanice kompatibilní s typem PD 605, výrobce Hytera | 2 | ks, |
| ☐ ruční svítidla s dobíjecími akumulátory kompatibilní s typem SURVIVOR LED, výrobce Streamlight | 2 | ks, |
| ☐ ruční vyprošťovací nástroj | 1 | ks, |
| ☐ rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 | páry/sedadlo, |
| ☐ vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 | ks, |
| ☐ vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 | ks. |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1500 x 1500 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
 - je oddělen přepážkou schváleného typu,
 - je vybaven výsuvným prvkem pro manipulaci se zavazadly o nosnosti nejméně 200 kg.
7. DA je vybaven okny zasahujícími až do třetí řady sedadel (včetně). Zavazadlový prostor je řešen jako plný bez bočních oken a zadního průzoru.
8. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
10. DA je konstruován na podvozku s rozvorem nejméně 3700 mm.
11. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
12. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
13. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
14. DA je dále vybaven:
- ☐ centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - ☐ předními elektricky ovládanými okny,
 - ☐ posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,

- ☐ gumovými koberci na podlaze,
 - ☐ ochranným krytem pod motorem.
15. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
16. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
17. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
18. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
19. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Aleš Melich, e-mail melich@comettplus.cz, telefon 737 262 231.

V Dražicích dne 8. 1. 2018

 **Auto Vinkler s.r.o.**
Lannova 2061/8 Praha 1 110 00
IČO 28083831 DIČ: CZ28083831
Provozovna: Hradištská 2454 Písek 397 01
Tel: 382 224 255 www.AutoVinkler.cz

Elektronický podpis - 20.2.2018

Certifikát autora podpisu :


Jméno : Ing. Radek Jančík
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 30.7.2018

**Technické podmínky
pro dopravní automobil**

Typové označení DA	FORD Transit Kombi V 363 L3	
Celková hmotnost DA	2263 kg	
Jmenovitý měrný výkon:	27,42 kW.1000kg ⁻¹	
Vozidlová radiostanice typ:	Hytera PD 605	
Ruční radiostanice typ:	Hytera MD 785	
Ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ:	Light Stream	
Využitelné rozměry zavazadlového prostoru ve výšce 900 mm od podlahy	918 mm x 1714 mm	
Rozvor DA:	3750 mm	
Celková délka DA:	5981 mm	
Nabízený DA splňuje schválené technické podmínky projektu EDS: 014D24100 8157	ANO *	NE *

*Nehodící se škrtněte

V Písku dne 3.4.2018

Osoba oprávněná za uchazeče jednat Titul, jméno a příjmení, funkce:	Bc. Štěpánka Smíšková - jednatelka
Podpis:	

 **Auto Vinkler s.r.o.**
Lanova 2061/8 Praha 1 110 00
IČO 28083831 DIČ: CZ28083831
Provozovna: Hradištská 2454 Písek 397 01
Tel: 382 214 295 www.AutoVinkler.cz