

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO02 - vnitřní zahrada	
ČÁST:	D.2.1.e.01 Tabulka skladeb - SO 02	
VÝKRES:	Tabulka skladeb - SO 02	

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

Jméno skladby	TI (mm)	Poznámka
P101, Podlaha na terénu		
Dlažba - keramická 60x60 s lepidlem	8	
Lepidlo na keramickou dlažbu	5	
Hydroizolační stěrková hmota	2	
Penetrační nátěr	0	
Cementová mazanina	50	
Železobeton konstrukční	200	
	265 mm	
S102, Obvodové zdivo - CP 660 - původní - nově omítnuté		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - původní	600	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
	660 mm	
S104, Obvodové zdivo pohledové - CP 500 - původní		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - původní	450	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	20	
	500 mm	
S105, Obvodové zdivo dozděné - CP 660 - omítnuté		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - recyklovaná dozděná	600	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
	660 mm	
S106, Obvodové zdivo dozděné - CP 500 - omítnuté		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - recyklovaná dozděná	450	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	20	
	500 mm	
S111, Obvodové zdivo pohledové - CP 150 - původní v níc		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - původní	150	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	20	
	200 mm	
S121, Železobeton pohledový 500mm - dobetonování otvorů		
Ochranný nátěr na beton	0	
D.2.1.e.01 Tabulka skladeb - SO 02		

Jméno skladby	TI (mm)	Poznámka
Železobeton pohledový	500	
Ochranný nátěr na beton	0	
	500 mm	
S122, Železobeton pohledový 660mm - dobetonování otvorů		
Ochranný nátěr na beton	0	
Železobeton pohledový	660	
Ochranný nátěr na beton	0	
	660 mm	
S131, železobetonový věnec_500mm		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Železobeton konstrukční	375	
Cihla plná pálená - původní	75	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	20	
	500 mm	
S132, železobetonový věnec_660mm		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Železobeton konstrukční	525	
Cihla plná pálená - původní	75	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
	660 mm	
S152, SDK do exteriéru		
Cementová deska pro venkovní použití	13	
Kovová konstrukce z profilů CW 100	100	
Sádrokartonová deska typ A	13	
	126 mm	