

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítko,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize


±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: ROZŠÍŘENÍ PARKU U
MUZEA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZN: **MOR**

STAVEBNÍK: Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz



PROJEKTANT: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
tel.: 603156101, ČKA 03983
Ing. arch. Martin Frei
tel.: 604 555 631, ČKA 03944

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY**

OBJEKT: SO02 - vnitřní zahrada

ČÁST: D.2.1.e.04 Tabulka stínících prvků - SO 02

VÝKRES: Tabulka stínících prvků - SO 02

MĚŘÍTKO: FORMÁT: A4

DATUM: 01/2025 KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU: 01/2025 Ing. arch. Matyáš Vrtiška
Bc. Kristína Horváthová

REVIZE: OZNAČENÍ: **D.2.1.e.04**

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Označení prvku	SP201	SP202
Název prvku	Baldachýn 5,84 x 5,75 m	Baldachýn 6,31 x 5,75 m
Stavební objekt	SO 02 - vnitřní zahrada	SO 02 - vnitřní zahrada
Počet (Ks)	1	1
Náhled řezu		
Šířka (mm)	5920	6400
Popis prvku	Viz. výkres D.2.1.c.02. Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci a posoudit navazující konstrukce z hlediska únosnosti.	Viz. výkres D.2.1.c.02. Nutno zpracovat dílenskou dokumentaci a posoudit navazující konstrukce z hlediska únosnosti.
Vedení	Lanka	Lanka
Látka	Akrylátová markýzová látka pro venkovní použití, voděodolná. Barevnost světle šedá či písková, přesný odstín určí architekt na základě předloženého vzorníku.	Akrylátová markýzová látka pro venkovní použití, voděodolná. Barevnost světle šedá či písková, přesný odstín určí architekt na základě předloženého vzorníku.
Ovládání	Ruční pomocí lanek. Lanka jsou vedena prostředkem markýzy po celé její hloubce a přes dvojici rohových kladek svedena po stěně do výše cca 1,2m, kde bude osazen zajišťovací kus. Lanka i kladky budou černé barvy. Lanka budou zakryta atypickým plechovým krytem do výšky cca 3m, který bude mít ve své spodní části odklápací kus, zajišťitelný visacím zámkem. Plech bude lakovaný v odstínu určeném architektem.	Ruční pomocí lanek. Lanka jsou vedena prostředkem markýzy po celé její hloubce a přes dvojici rohových kladek svedena po stěně do výše cca 1,2m, kde bude osazen zajišťovací kus. Lanka i kladky budou černé barvy. Lanka budou zakryta atypickým plechovým krytem do výšky cca 3m, který bude mít ve své spodní části odklápací kus, zajišťitelný visacím zámkem. Plech bude lakovaný v odstínu určeném architektem.
D.2.1.e.04 Tabulka stínících prvků - SO 02		