

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:

ROZŠÍŘENÍ PARKU U
MUZEA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZN: MOR

STAVEBNÍK:

Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT:

Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

PROJEKTANT:

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
tel.: 603156101, ČKA 03983
Ing. arch. Martin Frei
tel.: 604 555 631, ČKA 03944

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY

OBJEKT:

SO02 - vnitřní zahrada

ČÁST:

D.2.1.e.05 Tabulka překladů - SO 02

VÝKRES:

Tabulka překladů SO 02

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

REVIZE:

OZNAČENÍ: D.2.1.e.05

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

ID prvku	Název prvku	Popis prvku	Šířka nosníku	Výška nosníku	Počet celkem(Ks)	Délka jednoho nosníku (mm)	Délka celkem (mm)
PR201	Překlad nad vybouraným otvorem z 4 x IPN 300	Překlad z ocelového profilu IPN 300, celkem 4 nosníky na otvor, antikorozní nátěr, překlad bude následně umítnutý	125	300	12	4600	55 200
PR202	Překlad nad vybouraným otvorem z 3 x IPN 300	Překlad z ocelového profilu IPN 300, celkem 3 nosníky na otvor, antikorozní nátěr, barva černá (přesná specifikace v AD)	125	300	12	7600	91 200
PR203	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220,opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	6211	12 421
PR204	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220,opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	5900	11 800
PR205	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220,opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	5950	11 900
PR206	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220,opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	6420	12 840
PR207	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220,opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	5950	11 900

ID prvku	Název prvku	Popis prvku	Šířka nosníku	Výška nosníku	Počet celkem(Ks)	Délka jednoho nosníku (mm)	Délka celkem (mm)
PR208	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220, opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	5950	11 900
PR209	Průvlak HEB 220	Ocelový průvlak na sloupech v exteriéru, HEB220, opatřen vysoce odolným lakem RAL (specifikace v rámci AD)	220	220	2	6190	12 379