

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO03 - komín	
ČÁST:	D.3.1.d.01 Tabulka skladeb - SO 03	
VÝKRES:	Tabulka skladeb - SO 03	

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

Jméno skladby	TI (mm)	Poznámka
P103, Podlaha v Komínu - technická místnost		
Ochranný nátěr na beton	0	
Betonová mazanina	70	
Železobeton konstrukční	250	
Beton podkladní	70	
Štěrka - frakce 4/8	710	
	1 100 mm	
P104, Základ komínu		
Železobeton vodonepropustný	1 500	
Beton podkladní	70	
	1 570 mm	
P105, Železobetonová deska Komín		
Ochranný nátěr na beton	0	
Železobeton konstrukční	250	
Ochranný nátěr na beton	0	
	250 mm	
P106, Železobetonová deska Komín		
Ochranný nátěr na beton	0	
Železobeton konstrukční	500	
Ochranný nátěr na beton	0	
	500 mm	
S125, Železobeton - pohledový tl. 250		
Ochranný nátěr na beton	0	
Železobeton konstrukční	250	
Ochranný nátěr na beton	0	
	250 mm	
S161, Akumulační nádoba		
Nátěr na TiZN do exteriéru, RAL	1	
Titanzinek	3	
Tepelná izolace PUR pěna	150	$\lambda=0,035 \text{ W/mK}$
Nerezová ocel	7	
	161 mm	