

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítka,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.


LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO03 - komín	
ČÁST:	D.3.1.d.02 Tabulka dveří - SO 03	
VÝKRES:	Tabulka dveří - SO 03	

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

Označení dveří	D301
Orientace	P
Název dveří	Dveře do komína, obloukové - r 1645mm
Popis dveří	<Nedefinováno>
Stavební objekt	SO 03 - komín
Počet (Ks)	1
Umístění	Exteriér
Pohled na dveře	
Světlé rozměry š x v (mm)	800×2 050
Stavební otvor š x v (mm)	900×2 100
Šířka zárubně (mm)	100
Typ dveří	Jednokřídlové
Otevírání	Otočné
Rozměry křídla	824×2 062
Typ křídla	Ocelové
Provedení křídla	Hladké
Tloušťka křídla (mm)	50
Prosklení křídla	-
Povrch křídla	Titanzinek, vysoce odolný lak
Barva křídla	RAL šedá (specifikace v rámci AD)
Čelo zárubně (mm)	50
Typ zárubně	Ocelová lisovaná
Provedení zárubně	-
Povrch zárubně	Vysoce odolný lak
Barva zárubně	RAL šedá (specifikace v rámci AD)
Typ závěsu	Sesazovací
Provedení závěsu	-
Počet závěsů	3
Typ kování	Klika - koule
Provedení kování	Objektové kování
Typ zámku	Cylindrická vložka
Další vlastnosti kování	-
Povrch kování	Nerez brus
Práh	S fazetou
Samozavírač	-
Dveřní zarážka	-
Jiné vybavení	-
Součinitel prostupu tepla Uw (W/m²K)	1,6
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Třída bezpečnosti	RC4
Požární odolnost	-
Poznámka	Jedná se o atypické dveře, obloukové o poloměru r 1645mm. Nutno zpracovat DD. Dveřní křídlo je tvořeno masivním ocelovým rámem s vloženou izolací, vyztuženými ocelovými příčkami a dělicími profily. Rám s výplní je překryt ocelovým pozinkovaným plechem tloušťky 1,25 mm. Výplň tvoří izolační desky a minerální vata. Dveřní křídla jsou opatřena třemi a více ocelovými dvoudílnými závěsy a jsou standartně osazena vložkovým zámkem o rozteči 72 mm. V polodrážce křídla je vlepena intumescentní páska Promaseal. Křídlo je lakované, RAL šedá, přesná specifikace v rámci AD.