

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítka,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:

ROZŠÍŘENÍ PARKU U
MUZEA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZN: MOR

STAVEBNÍK:

Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT:

Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz

PROJEKTANT:

Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
tel.: 603156101, ČKA 03983
Ing. arch. Martin Frei
tel.: 604 555 631, ČKA 03944

STUPEŇ:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY

OBJEKT:

SO04 - sklad

ČÁST:

D.4.1.d.01 Tabulka skladeb - SO 04

VÝKRES:

Tabulka skladeb - SO 04

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

REVIZE:

OZNAČENÍ: D.4.1.d.01

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

Jméno skladby	TI (mm)	Poznámka
P102, Podlaha -betonová mazanina SO 04		
Ochranný nátěr na beton	0	
Beton vyztužený kari sítí 150/150/8	130	
Separáční vrstva - PE fólie	0	
Hydroizolační modifikovaný asfaltový pás	5	
Penetrační nátěr	0	
Beton podkladní	100	
	235 mm	
R101, Střecha sklad		
Falcovaná hliníková krytina - stojatá drážka	1	
Separáční vrstva - smyčková rohož	8	
Hydroizolační fólie z PVC	1	
Deska OSB P+D	25	
	35 mm	
S107, Obvodové zdivo - CP 500 - stávající omítnuté		
Fasádní tenkovrstvá omítka	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - původní	450	
Omítka štuková vnitřní s výmalbou	20	
	500 mm	
S108a, Obvodové zdivo - CP 500 - nové omítnuté		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Cihla plná pálená - recyklovaná dozděná	450	
Omítka vnitřní vápenná s malbou	20	
	500 mm	
S109, Vnitřní nosné zdivo - cp240 - stávající		
Omítka vnitřní vápenná s malbou	15	
Cihla plná pálená CD - původní	240	
Omítka vnitřní vápenná s malbou	15	
	270 mm	
S110, Vnitřní nosné zdivo - broušená cihla - nové		
Omítka vnitřní vápenná s malbou	15	
Broušený cihelný blok tl. 240 mm	240	
Omítka vnitřní vápenná s malbou	15	
	270 mm	
S130, Železobetonový věnec - omítnutý		
Fasádní nátěr vhodný na historické omítky	0	
Vápenocementová jádrová omítka - ručně nanášená	30	
Železobeton konstrukční	450	
Omítka vnitřní vápenná s malbou	20	
	500 mm	
D.4.1.d.01 Tabulka skladeb - SO 04		