

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.


LEGENDA REVIZÍ


č.rev.	datum	popis revize


±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO04 - sklad	
ČÁST:	D.4.1.d.02 Tabulka dveří - SO 04	
VÝKRES:	Tabulka dveří - SO 04	

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová
REVIZE:	OZNAČENÍ:	D.4.1.d.02
Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!		

Označení dveří	D401
Orientace	P
Název dveří	Dvoukřídle dveře do skladu
Popis dveří	Nové ocelové pozinkované dveře, lakované
Stavební objekt	SO 04 - sklad
Počet (Ks)	1
Umístění	Exteriér
Pohled na dveře	 
Světlé rozměry š x v (mm)	2 270×2 560
Stavební otvor š x v (mm)	2 350×2 600
Šířka zárubně (mm)	500
Typ dveří	Dvoukřídlové
Otevírání	Otočné
Rozměry křídla	2 300×2 575
Typ křídla	Ocelové
Provedení křídla	Hladké
Tloušťka křídla (mm)	40
Prosklení křídla	-
Povrch křídla	Plech, pozink
Barva křídla	-
Čelo zárubně (mm)	45
Typ zárubně	Ocelová lisovaná
Provedení zárubně	-
Povrch zárubně	Pozink
Barva zárubně	-
Typ závěsu	Sesazovací
Provedení závěsu	-
Počet závěsů	3
Typ kování	Klika - klika
Provedení kování	Objektové kování
Typ zámku	Cylindrická vložka
Další vlastnosti kování	-
Povrch kování	Nerez brus
Práh	-
Samozavírač	Přisazený
Dveřní zarážka	V rámci samozavírače
Jiné vybavení	-
Součinitel prostupu tepla Uw (W/m²K)	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Třída bezpečnosti	RC4
Požární odolnost	-
Poznámka	Dveřní křídlo je tvořeno masivním ocelovým rámem s vloženou izolací, vyztuženým ocelovými příčkami a dělicími profily. Rám s výplní je překryt ocelovým pozinkovaným plechem tloušťky 1,25 mm. Výplň tvoří izolační desky a minerální vata. Dveřní křídla jsou opatřena třemi a více ocelovými dvoudílnými závěsy a jsou standardně osazena vložkovým zámkem o rozteči 72 mm. V polodrážce křídla je vlepena intumescentní páska Promaseal. Křídlo je lakované, RAL šedá, přesná specifikace v rámci AD. Nutno zpracovat DD.
D.4.1.d.02 Tabulka dveří - SO 04	

Označení dveří	D402
Orientace	L
Název dveří	Dvoukřídlové dveře do skladu
Popis dveří	Replika stávajících dveří z vedlejšího vchodu
Stavební objekt	SO 04 - sklad
Počet (Ks)	1
Umístění	Exteriér
Pohled na dveře	  Původní stav
Světlé rozměry š x v (mm)	1 760×2 070
Stavební otvor š x v (mm)	1 840×2 600
Šířka zárubně (mm)	500
Typ dveří	Dvoukřídlové
Otevírání	Otočné
Rozměry křídla	1 790×2 085
Typ křídla	Dřevěné
Provedení křídla	-
Tloušťka křídla (mm)	40
Prosklení křídla	-
Povrch křídla	Práškový lak
Barva křídla	-
Čelo zárubně (mm)	45
Typ zárubně	Ocelová lisovaná
Provedení zárubně	-
Povrch zárubně	Práškový lak
Barva zárubně	-
Typ závěsu	Sesazovací
Provedení závěsu	-
Počet závěsů	3
Typ kování	Klika - klika
Provedení kování	Objektové kování
Typ zámku	Cylindrická vložka
Další vlastnosti kování	-
Povrch kování	Nerez brus
Práh	S rádiusem
Samozavírač	-
Dveřní zarážka	-
Jiné vybavení	-
Součinitel prostupu tepla U_w (W/m²K)	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Třída bezpečnosti	RC4
Požární odolnost	-
Poznámka	Replika stávajících dveří z bourané části objektu. Přesné rozměry budou určeny v rámci AD. Nutno zpracovat DD.
D.4.1.d.02 Tabulka dveří - SO 04	

Označení dveří	D403
Orientace	P
Název dveří	Dvoukřídlové dveře do skladu
Popis dveří	Původní dvoukřídlové dřevěné dveře - repasované
Stavební objekt	SO 04 - sklad
Počet (Ks)	1
Umístění	Exteriér
Pohled na dveře	 
Světlé rozměry š x v (mm)	2 400×2 500
Stavební otvor š x v (mm)	2 480×2 540
Šířka zárubně (mm)	500
Typ dveří	Dvoukřídlové
Otevírání	Otočné
Rozměry křídla	2 424×2 512
Typ křídla	Dřevěné
Provedení křídla	-
Tloušťka křídla (mm)	40
Prosklení křídla	-
Povrch křídla	Práškový lak
Barva křídla	-
Čelo zárubně (mm)	-
Typ zárubně	Ocelová lisovaná
Provedení zárubně	-
Povrch zárubně	Práškový lak
Barva zárubně	-
Typ závěsu	Sesazovací
Provedení závěsu	-
Počet závěsů	3
Typ kování	Klika - klika
Provedení kování	Objektové kování
Typ zámku	Cylindrická vložka
Další vlastnosti kování	-
Povrch kování	Nerez brus
Práh	S rádiusem
Samozavírač	Přisazený
Dveřní zarážka	V rámci samozavírače
Jiné vybavení	-
Součinitel prostupu tepla U_w (W/m²K)	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Třída bezpečnosti	RC4
Požární odolnost	-
Poznámka	Repasované stávající dveře. Přesné rozměry budou určeny v rámci AD. Nutno zpracovat DD.
D.4.1.d.02 Tabulka dveří - SO 04	