

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!
2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
 - textové specifikace před grafickým znázorněním,
 - kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
 - výkresy podrobnějšího měřítko,
 - architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ


č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	ROZŠÍŘENÍ PARKU U MUZEA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ	ZN: MOR
STAVEBNÍK:	Město Moravská Třebová náměstí T. G. Masaryka 32/29 571 01 Moravská Třebová	
ARCHITEKT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz	
PROJEKTANT:	Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. tel.: 603156101, ČKA 03983 Ing. arch. Martin Frei tel.: 604 555 631, ČKA 03944	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
OBJEKT:	SO04 - sklad	
ČÁST:	D.4.1.d.03 Tabulka oken - SO 04	
VÝKRES:	Tabulka oken - SO 04	

MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

Okno	O401
Název okna	Replika stávajícího špaletového okna
Stavební objekt	SO 04 - sklad
Pohled ze strany ostění	
Rozměry otvoru š x v	1900x2000
Počet (Ks)	3
Typ okna	Tříkřídlé
Způsob otevírání	Otevíravé
Konstrukce rámu	Dřevěné
Směr otevírání	Dovnitř
Profil	-
Povrch rámu	Lak
Barva rámu interiér	RAL (specifikace v rámci AD)
Barva rámu exteriér	RAL (specifikace v rámci AD)
Součinitel prostupu tepla rámem U_f (W/m²K)	-
Výplň	-
Propustnost světla TL (%) min.	-
Venkovní odrazivost RL (%) +/- 10%	-
Solární faktor (g) +/- 10%	-
Součinitel prostupu tepla zasklením U_g min. (W/m²K)	-
Závěsy	Systémové
Kování	Nerezová klička s oválnou rozetou, uzamykatelná, povrch černý mat
Požární odolnost	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Průvzdušnost	-
Těsnost proti nárazovému dešti	-
Odolnost proti zatížení větrem	-
Třída bezpečnosti	-
Příslušenství	-
Parapet vnější	Hliníkový - viz klempířské výrobky
Parapet vnitřní	Truhlářský výrobek - viz interiér
Ostění vnější	-
Ostění vnitřní	-
Stínění vnější	-
Stínění vnitřní	-
Další	-
Poznámka	Nutno zpracovat DD. Rozměry, detaily, povrchovou úpravu, barevnost konzultovat s architektem v rámci AD!
D.4.1.d.03 Tabulka oken - SO 04	

Okno	O402
Název okna	Repasované stávající ocelové okno
Stavební objekt	SO 04 - sklad
Pohled ze strany ostění	
Rozměry otvoru š x v	1000x1560
Počet (Ks)	1
Typ okna	Jednokřídlé
Způsob otevírání	Pevné
Konstrukce rámu	Ocelové
Směr otevírání	-
Profil	-
Povrch rámu	Lak
Barva rámu interiér	RAL (specifikace v rámci AD)
Barva rámu exteriér	RAL (specifikace v rámci AD)
Součinitel prostupu tepla rámem U_f (W/m ² K)	-
Výplň	-
Propustnost světla TL (%) min.	-
Venkovní odrazivost RL (%) +/- 10%	-
Solární faktor (g) +/- 10%	-
Součinitel prostupu tepla zasklením U_g min. (W/m ² K)	-
Závěsy	-
Kování	-
Požární odolnost	-
Vzduchová neprůzvučnost (dB)	-
Průvzdušnost	-
Těsnost proti nárazovému dešti	-
Odolnost proti zatížení větrem	-
Třída bezpečnosti	-
Příslušenství	-
Parapet vnější	Hliníkový - viz klempířské výrobky
Parapet vnitřní	Truhlářský výrobek - viz interiér
Ostění vnější	-
Ostění vnitřní	-
Stínění vnější	-
Stínění vnitřní	-
Další	-
Poznámka	Nutno zpracovat DD. Rozměry, detaily, povrchovou úpravu, barevnost konzultovat s architektem v rámci AD!
D.4.1.d.03 Tabulka oken - SO 04	