



DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-01
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	EW 30 DP3-C2
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-02
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Kridlo dveri	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	EW 30 DP3-C2
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-03
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	800
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,38
Popis	
Material	
Kridlo dveri	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	BEZPEČNOSTNÍ SKLO
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	EW 30 DP3-C2
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	Zasklení může začínat až ve výšce 400 mm a více nad úrovní podlahy, případně musí být sklo opatřeno zábranou proti proražení. Zasklení musí být kontrastně označeno dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.


Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Rokytnice nad Rokytinou p.č. 816/1, 816/11; p.č.st. 331; k.ú. Rokytnice nad Rokytinou [740993]	Ing. Jaroslav Krejska	Výpis dveří vnitřních	D.1.1.10.3.3	29.12.2024		
Projekt	Vypracoval	Výkres	Č. Výkresu:	Datum	Revize:	Paré

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-11
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☐
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíč. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-12
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Kridlo dveri	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☐
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-13
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíč. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-14
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Kridlo dveri	
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	WC MUŽI
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-15
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☐
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadáním a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-16
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-17
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-18
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBŘ	PO dle PBŘ
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-19
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Kridlo dveri	
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodný klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-20
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	900
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,58
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☒
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	WC ŽENY
Poznámky	


Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-51
Popis	
Ks	2
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	P
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	1 600
Výška otvoru [mm]	4 040
S [m2]	1,38
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☒
Okop vně	☒
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☐
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavedního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.

DVEŘE VNITŘNÍ

Č.	DV-52
Popis	
Ks	1
Umístění	Interiér
Pozice	
L/P	L
Náhled	
Šířka otvoru [mm]	800
Výška otvoru [mm]	2 020
S [m2]	1,38
Popis	
Material	
Křídlo dveří	Křídlo s masivním / MDF rámem, výplň DTD, povrch HPL
Zasklení	
Zaruben - ram	Ocelová zárubeň do zdiva
U [W/m2K]	
Rw [dB]	
PBR	
Povrchová úprava	
Kování	
Detail parapetu	
Detail ostění	
Detail nadpraží	
Okop uvnitř	☐
Okop vně	☐
Práh	☐
Větrací mřížka	☐
Zavírač dveří	☐
Otevírač dveří	☐
Jiné přísl.	
Cedulka č.místnosti	
Poznámky	

Pokud není uvedeno jinak, prvky zobrazeny zevnitř. Rozměry uvedené ve výpisu jsou projektovým zadání a podkladem pro poptávku. Před zadáním výroby je veškeré stavební otvory na místě. Výroba dle rozměrů z výpisu je nepřipustná ! Dodavatel okenních sestav je odpovědný za návrh statických výtuh a dilatačních spar. Dveřní mřížka int. dveří lze po dohodě se specialistou VZT nahradit mezerou mezi spodní hranou dveří a podlahou. Cylindrické vložky dveří budou doplněny po dokončení stavby - investor sestavuje rodniny klíčů. Finální výběr odstínů prvků provede investor na základě předložených vzorků. Finální specifikaci prvků a příslušenství potvrzuje investor zápisem do stavebního deníku. Před závaznou objednávkou je nutno provést finální revizi z hlediska PBR a VZT.