

VÝPIS SKLADEB

objekt: Multifunkční dům Stračov na p.p.č.75/1, 75/3, 76, 74 a st.p.č.67 v k.ú. Stračov
02/2021

SKLABDA P1- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

-KERAMICKÁ DLAŽBA+SPÁROVACÍ MALTA	tl. 8mm
-LEPÍČÍ MALTA-HYDRAULICKY TUHNOUCÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
-PENETRAČNÍ NÁTĚR	
-PŘEBROUSIT POVRCH	
-ANHYDRITOVÝ BETON	tl. 45mm
-PE FOLIE	
-PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 100Z, ZE DVOU VRSTEV	tl. 150mm
-2 x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVA HRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	
-2x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
-PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA c20/25, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 100/100/8mm	tl. 200mm
-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU	
- BETONOVÝ RECYKLÁT, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cm	tl. 150mm

SKLABDA P2- PODLAHA PARKETY

-DUBOVÉ PARKETY TL.22mm- POVRCH TMELIT,BROUSIT,LAKOVAT	tl. 22mm
-SYNTETICKÉ LEPIDLO NA PARKETY NA BÁZI PVAC	
-PENETRACE- JEDNOSLOŽKOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRO PŘÍPRAVU PODKLADŮ PŘED APLIKACÍ DISPERZNÍCH PARKETOVÝCH LEPIDEL	
-NIVELAČNÍ STĚRKA-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA S VÝZTUŽNÝM VLÁKNEM,SAMOVOLNĚ SE ROZTÉKAJÍCÍ	tl. 3mm
-PENETRACE-BEZ ROZPOUŠTĚDEL, VHODNÝ NA BETONOVÝ PODKLAD	
-BETONOVÁ MAZANINA - DILATACE PO 3x3m ²	tl. 95mm
-PE FOLIE	
-PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 100Z	
-2x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVA HRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	tl. 100mm
-2x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
-PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 100/100/8mm	tl. 200mm
-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU	
- BETONOVÝ RECYKLÁT, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cm	tl. 150mm
-UPRAVENÝ TERÉN	

SKLABDA P3- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

(MOKRÝ PROVOZ)

-KERAMICKÁ DLAŽBA+SPÁROVACÍ MALTA	tl. 8mm
-LEPÍČÍ MALTA-HYDRAULICKY TUHNOUCÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
-IZOLACE-TĚSNÍCÍ FOLIE TEKUTÁ	
-PENETRAČNÍ NÁTĚR (HLOUBKOVÝ)	
-PŘEBROUSIT POVRCH	
-ANHYDRITOVÝ BETON	tl. 45mm
-PE FOLIE	
-PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 100Z	tl. 150mm
- 2x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVA HRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ NATAVENO	
-2x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ	
-PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA C20/25, VYZTUŽENA SVAŘOVANOU SÍTÍ S VELIKOSTÍ OK 100/100/8mm	tl. 200mm
-BETONOVÝ RECYKLÁT, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO 15cm	
-UPRAVENÝ TERÉN	

SKLABDA P4- PODLAHA PVC

-PVC	
-DISPERZNÍ LEPIDLO URČENÉ NA LEPENÍ PVC	
-PENETRAČNÍ NÁTĚR (HLOUBKOVÝ)	
-PŘEBROUSIT POVRCH	
ANHYDRITOVÝ BETON	tl. 45mm
-PE FOLIE	
-IZOLACE PROTIHLUKOVÁ KROČEJOVÁ	tl. 40mm
-VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR	tl. 10-15mm
-STROPNÍ KONSTRUKCE-BETONOVÉ PŘEDPJATÉ PANELE	tl. 250mm

VÝPIS SKLADEB

objekt: Multifunkční dům Stračov na p.p.č.75/1, 75/3, 76, 74 a st.p.č.67 v k.ú. Stračov
02/2021

SKLADBA P5- PODLAHA KERAM.DLAŽBA

PROSTORY 2.NP

-KERAMICKÁ DLAŽBA+SPÁROVACÍ MALTA	tl. 8mm
-LEPÍČÍ MALTA-HYDRAULICKY TUHNOUCÍ PRO LEPENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB	tl. 7mm
-PENETRAČNÍ NÁTĚR	
-PŘEBROUSIT POVRCH	
-ANHYDRITOVÝ BETON	tl. 45mm
-PE FOLIE	
-IZOLACE PROTIHLUKOVÁ KROČEJOVÁ	tl. 40mm
-VYROVNÁVACÍ CEMENTOVÝ POTĚR	tl. 10-15mm
-STROPNÍ KONSTRUKCE-BETONOVÉ PANELE	tl. 250mm

SKLADBA S1- ŠIKMÁ STŘECHA- ČÁST A

-STŘEŠNÍ PÁLENÁ KERAMICKÁ TAŠKA, GLAZOVANÁ Odstín REŽNÁ,	tl. 50mm
-DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40mm	tl. 40mm
-DŘEVĚNÉ KONTRALATĚ 60/40mm	tl. 40mm
-KONTAKTNÍ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE, uv STABILITA, TEPLOTNÍ ODOLNOST DO -40°C AŽ +100°C, DIF. TLOUŠŤKA sd:0,025m,SPOJOVANÁ LEPÍČÍ PÁSKOU	
-DŘEVĚNÉ KROKVE 100/140mm, PROSTOR MEZI KROKVEMI VYPLNĚN TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLN Y $\lambda=0,035W/m.K$	tl. 140mm
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27mm NA PRÍMÝ KROKVOVÝ ZÁVĚS S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIMERÁLNÍ VATOU $\lambda=0,035W/m.K$	tl. 180mm
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT OBOUSTRANNOU LEPÍČÍ PÁSKOU	
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY(DO KOUPELEN SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)	tl. 15mm

SKLADBA S2- STROPNÍ PODHLED-ČÁST B

-DŘEVĚNÉ SBÍJENÉ VAZNÍKY S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIRENÁLNÍ VPTY TL.2x180mm a $\lambda=0,035W/m.K$	tl. 360mm
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27 NA VÝŠKOVÉ NASTAVITELNÝ CD ZÁVĚS	
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT OBOUSTRANNOU LEPÍČÍ PÁSKOU	tl. 15mm
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY(DO KOUPELEN SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ) - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	
-VZDUCHOVÁ MEZERA	
-ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DESKY	

SKLADBA S3- STROPNÍ PODHLED-ČÁST A

-DŘEVĚNÉ KLEŠTINY 80/180mm S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIRENÁLNÍ VPTY TL.180mm $\lambda=0,035W/m.K$	tl. 180mm
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27 NA NASTAVITELNÝ CD ZÁVĚS S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MINERÁLNÍ VLN Y TL.180mm $\lambda=0,035W/m.K$	tl. 180mm
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT OBOUSTRANNOU LEPÍČÍ PÁSKOU	
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY(DO KOUPELEN SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ) - S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ	tl. 15mm

SKLADBA S4- STROPNÍ PODHLED-ČÁST B,C

-DŘEVĚNÉ SBÍJENÉ VAZNÍKY S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ Z MIRENÁLNÍ VPTY TL.2x180mm $\lambda=0,035W/m.K$	tl. 360mm
-KOVOVÝ CD PROFIL 60/27 NA NASTAVITELNÝ CD ZÁVĚS	
-PAROTĚSNÁ ZÁBRANA S PŘILNAVÝM ROUNEM, SPOJE PŘELEPIT OBOUSTRANNOU LEPÍČÍ PÁSKOU	
-SÁDROKARTONOVÉ DESKY(DO KOUPELEN SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ)	tl. 15mm

VÝPIS SKLADEB

objekt: Multifunkční dům Stračov na p.p.č.75/1, 75/3, 76, 74 a st.p.č.67 v k.ú. Stračov
02/2021

SKLADBA F- OBVODOVÁ STĚNA-SOKL

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ tl. 15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO tl. 440mm
OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA
TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTU- CELOPLOŠNĚ, PLNĚ VYSPÁROVAT
(DOPLNĚNÍ DO ROVINY POMOCÍ VÝSPRAVKOVÉ MALTY)
-3x NÁTĚR IZOLAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU
-SPOJOVACÍ MŮSTEK(CEMENT:PÍSEK=1:3+KONTAKTNÍ
ZUŠLECHŤOVACÍ KONTAKTNÍ EMULZE- ŽŘEDĚNÁ VODOU V
POMĚRU 1:3)
-FLEXIBILNÍ LEPIDLO
-EXTRUDOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYREN (XPS) tl. 4mm
-LEPIDLO URČENÉ PRO XPS+ARMOVACÍ SÍŤOVINA (PERLINKA) tl. 80mm
+KOTVÍCÍ PRVKY
-MARMOLITOVÁ OMÍTKA- STŘEDNĚ ZRNNÁ Z KAMENNÉ DRTĚ-
BARVA DLE VÝBĚRU INVESTORA- VIZ POHLEDY

SKLADBA G- OBVODOVÁ STĚNA

-OMÍTKA VNITŘNÍ HLADKÁ ŠTUKOVÁ tl.15mm
-KERAMICKÁ DUTINOVÁ PÁLENÁ BROUŠENÁ TVÁRNICE PRO tl.440mm
OBVODOVÉ ZDIVO, NA PERO A DRÁŽKU,ZDĚNÁ NA
TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTU- CELOPLOŠNĚ, PLNĚ VYSPÁROVAT
-VENKOVNÍ OMÍTKA PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU
-PENETRAČNÍ NÁTĚR
-FLEXIBILNÍ LEPIDLO tl. 4mm
-FASÁDNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ VATY S KOLMÝMI VLÁKNY, DESKY tl. 100mm
LEPENY CELOPLOŠNĚ $\lambda = 0,036 \text{ W/m.K}$
-KRYCÍ HMOTA(LEPIDLO) S VÝZTUŽNOU SÍŤKOU(PERLINKA)
-VNĚJŠÍ OMÍTKA NA BÁZI SILIKONU, BARVA DLE VÝBĚRU
INVESTORA- VIZ POHLEDY

SKLADBA P6- EPOXIDOVÁ STĚRKA

-OCHRANNÝ NÁTĚR EPOXIDOVÉ STĚRKY
-EPOXIDOVÁ STĚRKA BARVA ŠEDÁ - IMITACE BETONU tl. 2mm
-PENETRAČNÍ NÁTĚR
-BETONOVÝ POTĚR B20 (V PŘÍPADĚ NEROVNOSTI BETONOVÉ
MAZANINY POUŽÍT NIVELAČNÍ STĚRKU PRO IDEÁLNÍ ROVINNOST)
-PE FOLIE tl. 100mm
-PĚNOVÝ POLYSTYREN- TYP EPS 100Z, ZE DVOU VRSTEV
-2 x IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI-MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ tl. 100mm
PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU A ROHOŽEMI Z PES, HORNÍ ÚPRAVA
HRUBOZRNNÝ POSYP, SPODNÍ BEZ ÚPRAV, CELOPLOŠNĚ
NATAVENO
-2x ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ
-PODKLADNÍ ZÁKLADOVÁ DESKA c20/25, VYZTUŽENA
SVAŘOVANOU SÍŤÍ S VELIKOSTÍ OK 100/100/8mm
-ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD DESKU tl. 200mm
- BETONOVÝ RECYKLÁT, MAKADAM FRAKCE 16-32 HUTNIT PO
15cm
tl. 150mm