

DOPLŇKOVÉ PRVKY

- 1) Při rekonstrukci chlazení a elektroinstalací mrazících a chladících kobek je nutné doplnit ochranné provozní prvky L ochranu stěn při převozu rakví:

Horní ochrana stěn a dveří:

smrkové prkno (fošna) tl. 30 mm, šířka 250 mm

ve výši 850 mm nad podlahou kotvená (spodní hrana) - místn. č. 019, 022, 026, 029 a 033 – mrazící box

Spodní ochrana stěn a dveří:

smrkové prkno (fošna) tl. 30 mm, šířka 200 mm

ve výši 120 mm nad podlahou (spodní hrana) - místn. č. 019, 022, 026, 029 a 033 a ve výši 350 mm – spodní hrana v místn. č. 029

Povrch: jednostranně hoblovaná se zakulacenými hranami (jednostranně), 1 x nátěr základní syntetický a 3 x vrchní syntetická barva, odstín černá, mat

Kotvení: na samořezné kadmiované šrouby dl. 50 mm (ϕ 5 mm) vždy 2 x po 250 mm a 50 mm od spodní a horní hrany prkna

Výkaz materiálu:

místn. č.	prkno šířky 250 mm		prkno šířky 200 mm	
	bm	m ³	bm	m ³
019	29,58	0,222	29,58	0,178
022	29,36	0,220	29,36	0,176
026	29,24	0,219	29,24	0,175
029	29,47	0,221	29,47	0,177
083 mrazící box	14,15	0,106	14,15	0,085
Celkem	131,8	0,99	131,8	0,80

Rozměry jednotlivých kusů doměřit na místě.

- 2) Doplnění rohové těsnící plastové lišty ve tvaru čtvrtkruhu (poloměr $r = 40$ mm) na spoj vodorovného stropního a svislého stěnového hliníkového panelu s výplní izolací. Lišty budou osazeny na narážecí ocelovou lištu kotvenou na samořezné šrouby a budou podlepeny. Vše v barvě světle šedé dle barvy stávajících panelů.

Výkaz materiálu:

5 bm běžné lišty a podkladní narážecí lišty

4 ks vnějších rohových spojů

6 ks vnitřních rohových spojů

Délky lišt upřesnit na místě dle doměření.