

JV
VTAH 1.

2 Všeobecné údaje

ýtahový stroj ^{x)}	POUR RYCHLOSTNÍ
rosthředí, pro které je ýtah konstruován	šachta: ZÁKLADNÍ
	strojovna: ZÁKLADNÍ

^{x)} jednorychlostní, dvourychlostní, s dojížděním, převodový, bezpřevodový, atd.

3 Technické údaje

3.1 Základní údaje

snost (kg)	630		
čet osob	8		
enovitá rychlost (m.s ⁻¹)	14		
stém řízení	DUPLEX		
čet stanic	6		
čet nástupišť/nákladišť	6		
vih (m)	16,50		
tahový stroj (pohon) tr.kotouče, řetězek apod.	HF58		
uh brzdy/typ.ozn.	DVOUČINNÁ		

izní jízda	x) ANO	xxx) N-D
------------	--------	----------

udává se "ano" nebo "ne"
udává se směr "nahoru" nebo "dolů"

8TR-1

1.3.5 Šachetní dveře

JV
VTAH
1

druh dveří	AUTOMATICKÉ		
typ - dodavatel, výrobce	2 AT-S I.G.V.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)			
záměrná uzávěrka - typ výrobce, dodavatel	K 83 I.G.V.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)	810/98/22		
typ klíče nouzového otevření	TROJHRAN		
ovládání dveří	ELEKTRICKÉ		

1.3.6 Klec

hmotnost (kg)	650		
menovité rozměry (š x v x h)	1,16	2,13	1,48
způsob zavěšení	PEVNÉ		
podlaha *)	PEVNÁ		
oblast přetížení **)	NE		
bezpečné dveře a způsob jejich ovládání nebo jiná úprava	AUTOMATICKÉ ELEKTRICKÉ		

*) udává se "pohyblivá", "pevná"
**) udává se "ano", "ne"

1.3.7 Vyvažovací závaží

provedení *)	BETONOVÉ POCHOZY		
hmotnost (kg)	965		
způsob zavěšení	PEVNÉ		

betonové, litinové atd.

STR. 2

1.2 Všeobecné údaje

Výtahový stroj ^{x)}	DVOURYCHLOSTNÍ
Prostředí, pro které je výtah konstruován	šachta: ZÁKLADNÍ
	strojovna: ZÁKLADNÍ

^{x)} jednorychlostní, dvourychlostní, s dojížděním, převodový, bezpřevodový, atd.

A 1.3 Technické údaje

A 1.3.1 Základní údaje

Nosnost (kg)	630		
Počet osob	8		
Jmenovitá rychlost (m.s ⁻¹)	1,4		
Systém řízení	DUPLEX		
Počet stanic	6		
Počet nástupišť/nákladišť	6		
Zdvih (m)	16,50		
Výtahový stroj (pohon) tr.kotouče, řetězek apod.	HF 58		
Druh brzdy/typ.ozn.	DVOUČINNÁ		

Revizní jízda	^{x)} ANO	^{xx)} N - D
---------------	-------------------	----------------------

^{x)} udává se "ano" nebo "ne"

^{xx)} udává se směr "nahoru" nebo "dolů"

SR

SV ✓

VÝTAH 2

1.3.5 Šachetní dveře

druh dveří	AUTOMATICKÉ ¹		
typ - dodavatel, výrobce	2 AT-S IGV.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)			
dveřní uzávěrka - typ výrobce, dodavatel	K 83 IGV.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)	8/0/98/22		
typ klíče nouzového otevírání	TRONHRAN		
ovládání dveří	ELEKTRICKÉ ¹		

A 1.3.6 Klec

hmotnost (kg)	650		
jmenovité rozměry (š x v x h)	1,16	2,13	1,48
způsob zavěšení	PEVNÉ ¹		
podlaha *)	PEVNÁ ¹		
spínač přetížení **)	NE		
klecové dveře a způsob jejich ovládání nebo jiná úprava	AUTOMATICKÉ ¹ ELEKTRICKÉ		

*) udává se "pohyblivá", "pevná"

**) udává se "ano", "ne"

A 1.3.7 Vyvažovací závaží

provedení *)	BETONOVÉ SOCHORY.		
hmotnost (kg)	965		
způsob zavěšení	PEVNÉ ¹		

*) betonové, litinové atd.

STR. 2

VÝTAH

3.

1.2 Všeobecné údaje

Výtahový stroj ^{x)}	DVOURÝCHLOSTNÍ
Prostředí, pro které je výtah konstruován	šachta: ZÁKLADNÍ
	strojovna: ZÁKLADNÍ

^{x)} jednorychlostní, dvourychlostní, s dojížděním, převodový, bezpřevodový, atd.

A 1.3 Technické údaje

A 1.3.1 Základní údaje

Nosnost (kg)	630		
Počet osob	8		
Jmenovitá rychlost ($m.s^{-1}$)	0,63		
Systém řízení	SIMPLEX		
Počet stanic	8		
Počet nástupišť/nákladišť	8		
Zdvih (m)	23,05		
Výtahový stroj (pohon) tr.kotouče, řetězek apod.	HF 48		
Druh brzdy/typ.ozn.	DVOUČINNÁ		

Revizní jízda	^{x)} ANO	^{xx)} N - D
---------------	-------------------	----------------------

x) udává se "ano" nebo "ne"

xx) udává se směr "nahoru" nebo "dolů"

STR. 1

SZ

VÝTAH

3.

A 1.3.5 Šachetní dveře

druh dveří	AUTOMATICKÉ		
typ - dodavatel, výrobce	2 AT-D I.G.V.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)			
dveřní uzávěrka - typ výrobce, dodavatel	K83 I.G.V.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)	8/P/98/22		
typ klíče nouzového otevírání	TROJHRAN		
ovládání dveří			

A 1.3.6 Klec

hmotnost (kg)	680		
jmenovité rozměry (š x v x h)	1,16	2,13	1,48
způsob zavěšení	PEVNĚ		
podlaha *)	PEVNĚ		
spínač přetížení **)			
klecové dveře a způsob jejich ovládání nebo jiná úprava	AUTOMATICKÉ ELEKTRICKÉ		

*) udává se "pohyblivá", "pevná"

***) udává se "ano", "ne"

A 1.3.7 Vyvažovací závaží

provedení *)	OCĚLOVÉ SOCHORY		
hmotnost (kg)	995		
způsob zavěšení	PEVNĚ		

*) betonové, litinové atd.

STR. 2

VÝTAH 4

1.2 Všeobecné údaje

Výtahový stroj ^{x)}	DVOURÝCHLOSTNÍ [^]
Prostředí, pro které je výťah konstruován	šachta: ZÁKLADNÍ [^]
	strojovna: ZÁKLADNÍ [^]

^{x)} jednorychlostní, dvourychlostní, s dojížděním, převodový, bezpřevodový, atd.

A 1.3 Technické údaje

A 1.3.1 Základní údaje

Nosnost (kg)	1000		
Počet osob	13		
Jmenovitá rychlost (m.s ⁻¹)	0,63		
Systém řízení	SIMPLEX		
Počet stanic	4		
Počet nástupišť/nákladišť	4		
Zdvih (m)	19,80		
Výtahový stroj (pohon) tr.kotouče, řetězek apod.	HF 82		
Druh brzdy/typ.ozn.	DVOUČINNÁ		

Revizní jízda	^{x)} ANO	^{xx)} N-D
---------------	-------------------	--------------------

- 0) udává se "ano" nebo "ne"
x) udává se směr "nahoru" nebo "dolů"

VÝTAH 4 ✓

A 1.3.5 Šachetní dveře

druh dveří	AUTOMATICKÉ		
typ - dodavatel, výrobce	IGV		
číslo osvědčení (typové zkoušky)			
dveřní uzávěrka - typ výrobce, dodavatel	K 83 I.G.V.		
číslo osvědčení (typové zkoušky)	8/D/98/22		
typ klíče nouzového otevírání	TROJHRAN		
ovládání dveří			

A 1.3.6 Klec

hmotnost (kg)	1000		
jmenovité rozměry (š x v x h)	1,16	2,13	2,23
způsob zavěšení	PEVNÉ		
podlaha *)	PEVNÁ		
spínač přetížení **)			
klecové dveře a způsob jejich ovládání nebo jiná úprava	AUTOMATICKÉ ELEKTRICKÉ		

*) udává se "pohyblivá", "pevná"
 **) udává se "ano", "ne"

1.3.7 Vyvažovací závaží

provedení *)	BETONOVÉ LOCHOT		
hmotnost (kg)	1600		
způsob zavěšení	PEVNÉ		

*) betonové, litinové atd.