

Technický list

Výrobek:	Brodítko pro tělesně postižené	Katalogové číslo:	25
Popis:	Brodítko je čtvercového půdorysu o rozměrech 2 x 2m, s hloubkou vody 0-6cm. Tvar zalomení brodítko je uzpůsoben tak, aby umožňoval plynulý průjezd ZTP osoby. Maximální spád dna brodítko je 7%. Čelní stěny brodítko jsou ve směru průchodu v úrovni ochozu. Tyto stěny obsahující přelivné žlábkové, které jsou překryté polypropylenovými rošticemi šířky 335mm, barvy bílé. V přelivných žlábkách jsou instalovány odvody vody. Boční stěny jsou vyvýšeny 50 mm nad úroveň ochozu. V jedné z bočních stěn je instalována tryska pro přívod vody do brodítko. Dno brodítko je opatřeno protiskluzovou úpravou (nopování), jež splňuje normu ČSN EN 13451-1. Dno brodítko je v nejhlubším místě osazeno dnovou výpustí pro úplné vypuštění vody. Stěny a dno brodítko jsou z materiálu tloušťky 2,5 mm. Součástí brodítko jsou 2ks zábradlí.		
Materiál:	nerez 1.4404 (AISI 316L)	Tloušťka materiálu:	2,5 mm
Povrchová úprava:	plech válcovaný za studena 2B	Krycí fólie:	ano
Průvodní dokumenty:	osvědčení TUV č. 26631819/2014		
	-		
Vzorek:	rozměr 160x200mm		
Popis: Vzorek je opatřen protiskluzovou úpravou s nopy min. výšky 1,5mm, rozteč nopů 20x20mm.			
Obrázek:			
Vypracoval: Ing. Jana Ježíková		Dne: 11.3.2015	

Společnost byla zapsaná dne 18.12.2000 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182125