

Výrobek:	Dveře – křídlo + zárubeň	Datum:	12/18/2024
Číslo listu:	07-11	Vypracoval:	Quality Group s.r.o.

Vzhled:**Specifikace:**

Jednokřídlové a dvoukřídlové dveře v plastovém provedení hladké, do rámové zárubně. Prosklení dveří je patrné z výpisu dveří. Dveře bez polodrážky, tl. 60mm na dvou jednoduchých, viditelných závěsech s možností 3D seřízení.

Výplň křídla je z tepelné izolace 20 mm silná izolační deska, povrch folie dle výpisu dveří, barevnost dle výběru architekta. Zasklívací lišta vzhledem odpovídající vzhledu křídla. Povrch dveří je mimo jiné odolný ořezu, poškrábání, vlhkosti, páře a chemikáliím. Barva a dezén dle výběru investora.

Zárubeň bude součástí dodávky vnitřních plastových dveří.

Specifikace zasklení:

Sklo je uloženo na silikonové profilované těsnění v zárubni nebo křídle a je fixováno zasklívací lištou (popis viz. křídlo). Sklo je všude bezpečnostní lepené.

Ostatní pokyny:

Výrobek musí splňovat mimo jiné tyto normy:

ČSN 746401 Plastové dveře

ČSN EN 1192 Klasifikace pevnostních požadavků dveřních křidel, zárubní, sestav a kompletů

ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře (dále platí všechny v této normě citované normy)

ČSN EN 14351-2 Dveře

ČSN EN 14600 Vrata, dveře a okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 12150-1 a EN 14321-2:2005 Tepelné tvrzené bezpečnostní sklo

ČSN EN 1279-1, ČSN EN 1279-2, ČSN EN 1279-3, ČSN EN 1279-5

ČSN 733440 Sklenářské práce stavební

EN 1906 Dveřní kování

ISO 140 (pro padací lišty)

Nutná pravidlená údržba pro správnou funkčnost. Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace. Veškeré dveře a zárubně musí splňovat požadavky požární bezpečnostního řešení. Skleněné výplně musí svým značením splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.