




















VÝPIS DVEŘÍ A VRAT																																							
ID	Počet	Dveře všeobecné									Křídlo			Zárubeň				Příslušenství																			Stav	Poznámka	Revize
		Pohled	Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=dB	Materiál křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Prah	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky	Součástní generálního klíče	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Elektrický pohon	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Ovládání kování ze směru pantů						
Dveře																																							
D01	1		1 970	800	L	Stávající	-	-	1,1	0,6	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	Klika/Klika	Nové dveře	0			
D02	1		2 400	1 900	L	Stávající	-	-	1,1	0,6	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	Klika/Klika	Nové dveře	0			
D03	1		1 970	800	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D04	1		1 970	800	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D05	1		1 970	800	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D06	1		1 970	800	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D07	1		1 970	800	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D08	1		1 970	700	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D09	1		1 970	800	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D10	1		1 970	900	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D11	1		1 970	900	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D12	1		1 970	900	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D13	1		1 970	1 200	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D14	1		1 970	800	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D15	1		1 970	1 200	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D16	1		1 970	1 200	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D17	1		1 970	1 200	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D18	1		1 970	800	P	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D19	1		1 970	900	L	Stávající	-	-	-	-	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Plast	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveře	Tenká rámová zárubeň	0		
D20	1		1 970	1 600	P	Stávající	-	-	-	-	Dřevěný kompozit	Folie	Dle standardního vzorníku	Rámová zárubeň	Dřevěný kompozit	Folie	Dle standardního vzorníku	-	Štítové kování	Broušený nerez	Cylindrický (bezpečnost I)	1	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	Klika/Klika	Nové dveře	0				

Požadavky na dveře a vrata

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dilenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dilenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleň před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dilenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplývaly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součásti dodávky jsou veškeré kotevny, kotvici, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Veškeré skleněné části budou z bezpečnostního skla, které navrhne konkrétní dodavatel dveří (tl. skla, kalení, bezpečnostní fólie atd)
- Případné dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž.
- Případný pohon posuvných dveří je dodávkou dveří
- Stavební pouzdro je součástí dodávky dveří, vrat
- Klasifikace požárních parametrů dveří: c - samozavírač (5 tříd c0 až c5: viz PBR), dp1 - dveře nehořlavé, dp3 - dveře hořlavé, s - kouřotěsnost (třída Sa, nebo Sm: viz PBR), EI - brání šíření tepla, EW - omezují šíření tepla. Závažné je PBR.
- Význam zkratek ve výpise dveří a vrat: EPS - dveře (vrata) napojeny na elektrickou požární signalizaci, EZS - dveře (vrata) napojeny na elektronický zabezpečovací systém, EKV (SKV) - elektronická kontrola vstupu (systém kontroly vstupu) - typický kartový systém,
- Veškeré části popsané ve výpise dveří a vrat jsou součástí dodávky jednotlivých dveří a vrat
- Případné skleněné části dveří budou opatřeny bezpečnostními polepy - součást dodávky dveří
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhotejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
- Prosklené dveře a stěny, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou opatřeny ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm bílými terčí 50/50 mm osové vzdálenými 150 mm.
- Na vnější straně dveří ve výši 200 mm nad klikou bude umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy mužů" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.
- Součástí dveří je i veškeré potřebné kování: 3x dveřní 3D stavitelný závěs na každém otevíravém křídle, dveřní zástrče, protiplechy, madla podle vyhlášky 398/2006 Sb. klíky, zámky
- Všechny dveře budou dodány s 5ks klíčů

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTRĚ

STAVBA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REVITALIZACI FASÁDY ZŠ SVOBODNÉ DVORY

MÍSTO STAVBY

Společnost 6654
Hradec Králové - Svobodné Dvory
503 11

K.Ú.: Svobodné Dvory (76125)
OKRES: Hradec Králové
KRAJ: Královéhradecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 483/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuun58

PROJEKČNÍ TÝM

Vedoucí projektu: Ing. Jana Bežáňková
HIP: Ing. Jiří Šoltes, Jan Koza
Zpracovatel odborné části: Jan Koza
Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Šoltes

STAVEBNÍK - INVESTOR

Starostka město Hradec Králové,
Čestkoslovenské armády 408/61, Hradec Králové 50003,
které zastupují: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ,
Na Brně 362/15, Hradec Králové 500 06, IČ: 64809447

AUTORIZACE

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-24-039-000

OBJEKT

D.101 Revitalizace fasády ZŠ

ODBOBNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko-stavební řešení

DATUM

11/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS DVEŘÍ A VRAT

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba

etapa

část

výkres

průběh

název dokumentu

revize

FZŠ

DPZ-DPS

D.101.01

50

ASR

Výpis dveří a vrat

00