



































	Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, dvoupólový, řazení č.2, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, trojpólový, řazení č.3, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, sériový, řazení č.5, IP20, nebo řazení č. 1/0+1/0
	Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, křížový, řazení č.7, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, jednopólový, řazení č.1So s orientační doutnavkou, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, střídavý, řazení č.6So s orientační doutnavkou, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, křížový, řazení č.7So s orientační doutnavkou, IP20
	Domovní přepínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0So s orientační doutnavkou, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, dvoupólový, řazení č.2S se signální doutnavkou, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, trojpólový, řazení č.3S se signální doutnavkou, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0S se signální doutnavkou, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, automatický, pohybový, IP20
	Domovní spínač polozapuštěný, stmívač polozapuštěný, IP20
	Termostat prostorový, IP20
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, IP20
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, 16A/230V, s přepětovou ochranou, IP20
	Domovní zásuvka 230V, polozapuštěná, dvojnásobná, 16A/230V
	TF - Domovní zásuvka telefonní, polozapuštěná
	TV - Domovní zásuvka televizní, polozapuštěná
	DAT - Domovní zásuvka datová 2xRJ45, polozapuštěná

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	ING. PETR DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČ: 71779647, mail:dolec@centrum.cz	Stavebník	Město Hanušovice Hlavní 92, Hanušovice 788 33 IČ:00302546
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	HANUŠOVICE	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro stavební povolení 040119 01/2019
Název stavby	Stavební úpravy a změny užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům p.č. St.171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Legenda značek			16

	RE - Elektroměrový rozváděč zapuštěný , IP30/20
	RS - Rozváděč společné spotřeby zapuštěný , IP30/20
	RB - Rozváděč bytové jednotky zapuštěný , IP30/20
	RK - Rozváděč kotelny na povrch , IP54/20
	R41 - Rozváděč regulace, IP65/20
	PS - Pojistková skříň ve fasádě domu
	Hlavní ochranná přípojnice - HOP
	Odsavač par - digestoř
	Odsávací ventilátor s doběhem, 230V
	Nouzové svítidlo kombinované
	Nouzové svítidlo nástěnné s piktogramem
	DT - Přístroj domácího telefonu
	TABLO - Venkovní komunikační tablo
	Autonomní detektor požáru s napájením 230VAC50Hz (+9V baterie)

Svítidla:

E1	Nástěnné přisazené svítidlo s opálovým skleněným krytem, průměr 280mm, výška 127mm 230V/1xE27 60W, IP43
E2	Nástěnné přisazené svítidlo s opálovým skleněným krytem, průměr 420mm, výška 101mm 230V/2xE27 60W, IP43
E3	Přisazené kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, polykarbonátový difuzor životnost 40 000 hodin, IP54
E4	Přisazené kruhové LED svítidlo 25W, 2300lm, 4000K, polykarbonátový difuzor nouzový modul 3hod, životnost 40 000 hodin, IP54
E5	Zářivkové svítidlo 2x58W, IP66, s akrylátovým difuzorem, základna polykarbonát, tř. ochr. I třívodičová svorkovnice, elektronický předřadník, třífázová průběžná montáž, 145x111x1572 mm
E6	Zářivkové svítidlo 2x58W, IP66, s akrylátovým difuzorem, základna polykarbonát, tř. ochr. I třívodičová svorkovnice, elektronický předřadník, třífázová průběžná montáž, 145x111x1572 mm nouzový modul 1hod
E7	Venkovní LED svítidlo s pohybovým senzorem, 25W, 230V, IP54
E8	Kuchyňské LED svítidlo s vypínačem, 28xSMD,5W,34cm, bílá barva
E9	Nouzové nástěnné svítidlo svítící při výpadku, autotest, 1W/230V, doba provozu 3 hod, piktogram, IP42