



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Příloha č. 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky na zakázku

LIS

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)



1. Zadavatel

Název: Nové Vinařství, a.s.
Sídlo: Zarybník 516, 59442 Měřín
Právní forma: akciová společnost
Údaj o zápisu do OR: oddíl B, vložka 3425 vedená u Krajského soudu v Brně
Jednatel/Zastoupený: Ing. Gabriel Večeřa, místopředseda představenstva

IČ: 26227789
DIČ: CZ26227789

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1. Ing. Michaela Krejčová
Telefon: 566501227, 602 707 048
e-mail: michaela.krejcova@agro-merin.cz
2. Ing. Marie Čejková
Telefon: 566 501 227, 606 745 571
e-mail: marie.cejkova@agro-merin.cz

2. Název zakázky

LIS

3. Předmět dodávky

Membránový lis na hrozny.

4. Základní technické požadavky

Horizontální pneumatický lis s bočními membránami a uzavřeným tankem. Uzavřený nerezový tank s odtokovými kanálky, rám a kryty z nerez, automatické posuvné dveře, s pánví na shromažďování moštu z nerez, o kapacitě min. 500 l, automatické středové šoupátko pro zásobování lisu hrozny, s vakuovým ventilem, s tlakovým spínačem a bezpečnostními brzdovými disky. Stroj má být na pevných nohách, umožňuje aplikovat automatické mytí. Tank lisu celý z nerez, jedny pneumaticky ovládané dveře, během lisování dobře zajištěné. Při vypouštění výlisků dveře alespoň částečně otevřené, konstantní vypouštění výlisků při každé otáčce tanku.



Membrána z plastového materiálu, vhodného pro styk s potravinami. Jednoduché upevňování membrány, membrána bez děr. Všechna místa stroje s potenciálním nebezpečím úrazu jsou chráněna plastovými nebo nerezovými kryty. Prostor určený ovládacím prvkům je zabezpečen proti vniknutí vody nebo moštu. Všechny elektromechanické a pneumatické komponenty umístěny v zadní části stroje, chráněné nerezem.

Automatický pracovní cyklus je ovládán počítačem, který shromažďuje všechny informace z čidel v reálném čase. Počítač řídí podle nastaveného programu lisovací cyklus.

Požadavek na programy lisu: min. 8 tlakových a časových variant, min. 1 s postupným navyšováním tlaku, min. 1 na modré hrozny s dlouhou dobou macerace, min. 6 flexibilních, nastavitelných obsluhou.

Dotykový displej s jednoduchou a interaktivní grafikou, s nastavitelným sklonem, lehce demontovatelný před zimou nebo pro případ dálkového ovládání.

Příslušenství: čidlo pro kontrolu množství moštu včetně elektrického ovládání čerpadla na odsávání moštu, s objemovým měřením, ovládání počítačovou jednotkou, dále automatické ventily pro separování moštu, jednotka T tvaru na výstupu ze zásobníku, s dvěma automatickými ventily na odtocích

Všechny součásti lisu odpovídají nařízením Rady Evropy a Nařízením EÚ.

Technická data:

Obsah tanku	min. 8000 l
Max. provozní tlak	2 bary
Zásobník na mošt	min. 500 l
Kapacita – celé hrozny	min. 5000 kg
- Odstopkované a pomleté	min. 16 000 kg
- Nakvašené hrozny	min. 24 000 kg
Motor pro rotaci tanku	min. 4 kW
Motor ventilátoru	2,2 kW

V Měříně 22.5.2018