

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - HLINÍKOVÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis						Zárubeň / Rám	Kování	Zasklení	Povrchová úprava	Poznámka
						1.NP	STŘECHA	Celkem					
AL1/L AL1/P		otvor ~1980/2300 dveře-pravé 915+915/ 2225 (ven otevíravé) EI 30'-DP1 + C5 (SAMOZAVÍRAČ); PANIKOVÉ KOVÁNÍ VYBAVENOST PRVKU DLE VÝHL. 398/2009 Sb. - Značení matovou fólií	Vnější prosklená stěna z tenkostěnných hliníkových profilů, s přerušeným tepelným mostem, protipožární - hlavní vstupní dveře, dvoukřídlové, otevíravé, prosklené, se samozavíračem (C5-min. 200 000 cyklů)	L P	- -	- 1	- -	- 1	Tenkostěnné hliníkové profily s přerušeným tepelným mostem, rámová systémová zárubeň	kování bezpečnostní, nerez (alt. nikl) matový, pro otevíravé dveře, systémové, počet pantů(závěsů)určí dodavatel, ovládací prvek madlo-madlo (oboustranné), zámek a vložka bezpečnostní-elektrický zámek pro požárně odolné dveře (Standard produktu:např.Effeff 118F) + kartový systém (čip) - napojení viz projekt přístupového systému a EZS, panikové kování,	izolační trojsklo s distančním "teplým" nekovovým rámečkem, čiré, zasklení v rozsahu dveřních křídel v provedení neprůrazné, bezpečnostní, Ditherm (Ugmin=0,6 W/m2K-1; Uwmin=0,8 W/m2K-1; Ufmin=0,92 W/m2K-1;)	eloxovaný hliník	součástí dodávky a montáže veškeré kotevní a spojovací prvky pro ukotvení výplně do otvoru; připojovací spára - 3 stupňový systém utěsnění - parotěsný pásek zevnitř, vně difúzní pásek + PUR pěna v místě rámu okna (dle ČSN 73 05 40-2);součástí dodávky je kompletní instalace APU lišt; součástí dodávky a montáže rozšiřovací a podkladové profily (alt. PURENIT), dodávka a montáž vč. prahové ALU lišty, stavěč dveřního křídla (po předchozí dohodě s investorem), těsnící kartáček, křídla s dorazem u prahu, rozsah přídavných zámků po předchozí dohodě s investorem a uživatelem (nutno domluvit před výrobou a dodávkou prvku), aktivní křídlo min. š.=900 mm

UPOZORNĚNÍ:

- SCHÉMA VÝPLNÍ OTVORŮ JE KRESLENO PŘI POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY
- UVEDENÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU VELIKOSTI HRUBÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY OVĚŘIT DOMĚŘENÍM NA STAVBĚ PO PROVEDENÍ OTVORŮ A OSTATNÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, SPOJOVACÍ A OSAZOVACÍ PRVKY
- SOUČÁSTÍ VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU PŘIPOJOVACÍ TĚSNÍCÍ PÁSKY (NA INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ STRANĚ), PARAPETNÍ DESKY A OPLECHOVÁNÍ PARAPETU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE VEŠKERÝCH OTVORŮ BUDE OPRACOVÁNÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY, PAROTĚSNÉ A DIFÚZNÍ TĚSNĚNÍ PO CELÉM OBVODU SPÁRY. KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA PŘIPOJOVACÍ SPÁRU JSOU DÁNY NORMOU ČSN 73 05 40-2 (prováděcí vyhláškou č. 291/2001 Sb. zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb.)
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY STANOVENÉ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY - VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PRO OSAZENÍ VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ V OBVODOVÉM PLÁŠTI BUDOU ZHOTOVITELEM, RESP. DODAVATEL ZPRACOVÁNY A PŘEDLOŽENY TYPOVÉ DETAILY!
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY A MONTÁŽE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU SYSTÉMOVÉ ROZŠÍŘOVACÍ A PODKLADOVÉ PROFILY, ALT. PURENIT
- PROFIL VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE FINÁLNĚ ODSOUHLASEN INVESTOREM A ARCHITEKTEM, PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE
- VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN EN 14351-1+A1 (Okna a dveře)
- OSAZENÍ (KOTVENÍ) VÝPLNÍ VNĚJŠÍCH OTVORŮ MUSÍ BÝT DIMENZOVÁNO NA ZATÍŽENÍ ZPŮSOBENÉ SÁNÍM A TLAKEM VĚTRU, V SOULADU S ČSN EN 1991-1-4.