

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - OSTATNÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ, TECHNICKÁ ZPRÁVA ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis					Poznámka
				ZÁKLADY	1.NP	STŘECHA	Celkem (Jednotka)	
O1		světlost okenního otvoru: ~1470/1750	Vnitřní zastiňující textilní žaluzie, vertikální, ručně ovládané-ovládání naklápěcím řetízkem a stahovací šňůrou, dodávka a montáž včetně vodících profilů, kotevnic a spojovacích prvků, řetízkového ovládání, aj. systémového příslušenství, oboustranné naklápění lamel, stahování dle požadavku uživatele (nutno předem domluvit), montáž do stropu, do zdi nebo do stropního podhledu - nutná koordinace s výplněmi okenních otvorů	-	15	-	15 Ks	Výběr a barevné provedení bude zpřesněno architektem a investorem (uživatelé) na základě vybraného dodavatele a předložených vzorků Při osazení a umístění prvků nutná koordinace s okenními výplněmi a možnost jejich otevírání !
O2		světlost okenního otvoru: ~1475/1750	Vnitřní zastiňující textilní žaluzie, vertikální, ručně ovládané-ovládání naklápěcím řetízkem a stahovací šňůrou, dodávka a montáž včetně vodících profilů, kotevnic a spojovacích prvků, řetízkového ovládání, aj. systémového příslušenství, oboustranné naklápění lamel, stahování dle požadavku uživatele (nutno předem domluvit), montáž do stropu, do zdi nebo do stropního podhledu - nutná koordinace s výplněmi okenních otvorů	-	2	-	2 Ks	Výběr a barevné provedení bude zpřesněno architektem a investorem (uživatelé) na základě vybraného dodavatele a předložených vzorků Při osazení a umístění prvků nutná koordinace s okenními výplněmi a možnost jejich otevírání !
O3		světlost okenního otvoru: ~1470/1750	Vnitřní zatemňovací screenové rolety, neprůhledná látková roleta, elektricky ovládaná el. pohonem, el. motorek součástí dodávky a montáže prvku, napojení na elektro viz projekt elektroinstalace, dodávka a montáž včetně systémového krytování, vodících profilů-lišt, kotevnic a spojovacích prvků, aj. systémového příslušenství, součástí dodávky dálkové ovládání (počet ovladačů nutno předem dohodnout s investorem, resp. uživatelem - min. počet však 2 ovladače),	-	4	-	4 Ks	Výběr a barevné provedení bude zpřesněno architektem a investorem (uživatelé) na základě vybraného dodavatele a předložených vzorků Při osazení a umístění prvků nutná koordinace s okenními výplněmi a možnost jejich otevírání! (Standard produktu: např. ISOTRA - screenová roleta)
O4		světlost okenního otvoru: ~1475/1750	Vnitřní zatemňovací screenové rolety, neprůhledná látková roleta, elektricky ovládaná el. pohonem, el. motorek součástí dodávky a montáže prvku, napojení na elektro viz projekt elektroinstalace, dodávka a montáž včetně systémového krytování, vodících profilů-lišt, kotevnic a spojovacích prvků, aj. systémového příslušenství, součástí dodávky dálkové ovládání (počet ovladačů nutno předem dohodnout s investorem, resp. uživatelem - min. počet však 2 ovladače),	-	2	-	2 Ks	Výběr a barevné provedení bude zpřesněno architektem a investorem (uživatelé) na základě vybraného dodavatele a předložených vzorků Při osazení a umístění prvků nutná koordinace s okenními výplněmi a možnost jejich otevírání! (Standard produktu: např. ISOTRA - screenová roleta)