



ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - TRUHLÁŘSKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !


Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis						Zárubeň	Kování	Zasklení	Povrchová úprava	Poznámka
						1.NP	STŘECHA	Celkem					
T1/L		dveře 700/1970	Dveře dřevěné, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, otevíravé, polodrážkové (polodrážka vč. olepení)	L	-	1	-	1	ocelová hranatá, profilovaná - pro keramické zdivo tl. 115 mm (alt. pro pórobetonové zdivo tl. 100 mm - nutná koordinace se stavební připraveností otvoru), jednoduchá, s drážkou a celoobvodovým těsnícím profilem - komůrkové či jazýčkové těsnění, odstín RAL zárubně bude zpřesněn architektem v průběhu realizace	rozetové, hranaté (oddělené pro zámek a kliku), nerezové, klika - klika, zámek a vložka FAB - systém GHS klíče (rozsah nutno upřesnit s investorem, resp. uživatelem), zadlabací, cylindrická vložka	-	vysokotlaký laminát HPL - hladké, dekor jednotlivých dveřních křídel bude zpřesněn architektem v průběhu realizace, na základě předložených vzorků vybraného dodavatele	dveře bezprahové, dveřní křídlo bez dorazu u prahu, součástí dodávky a montáže nízkoprofilová přechodová podlahová lišta na rozhraní rozdílných podlah.krytin, hliníková, plochá, š.=~30 mm, součástí dodávky a montáže stěnová či podlahová dveřní zarážka (nutno zpřesnit s investorem), dle příp. požadavku investora a uživatele bude dveřní křídlo doplněno a opatřeno samozavíračem - např. Dorma (nutno před realizací dohodnout s investorem a uživatelem) Standard produktu: např. Sapeli
T1/P				P	-	1	-	1					
T2/L		dveře 800/1970	Dveře dřevěné, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, otevíravé, polodrážkové (polodrážka vč. olepení)	L	-	-	-	0	ocelová hranatá, profilovaná - pro keramické zdivo tl. 115 mm (alt. pro pórobetonové zdivo tl. 100 mm - nutná koordinace se stavební připraveností otvoru), jednoduchá, s drážkou a celoobvodovým těsnícím profilem - komůrkové či jazýčkové těsnění, odstín RAL zárubně bude zpřesněn architektem v průběhu realizace	rozetové, hranaté (oddělené pro zámek a kliku), nerezové, klika - klika, zámek a vložka bezpečnostní FAB - systém GHS klíče (rozsah nutno upřesnit s investorem, resp. uživatelem), zadlabací, cylindrická vložka	-	vysokotlaký laminát HPL - hladké, dekor jednotlivých dveřních křídel bude zpřesněn architektem v průběhu realizace, na základě předložených vzorků vybraného dodavatele	dveře bezprahové, dveřní křídlo bez dorazu u prahu, součástí dodávky a montáže nízkoprofilová přechodová podlahová lišta na rozhraní rozdílných podlah.krytin, hliníková, plochá, š.=~30 mm, součástí dodávky a montáže stěnová či podlahová dveřní zarážka (nutno zpřesnit s investorem), dle příp. požadavku investora a uživatele bude dveřní křídlo doplněno a opatřeno samozavíračem - např. Dorma (nutno před realizací dohodnout s investorem a uživatelem) Standard produktu: např. Sapeli
T2/P				P	-	3	-	3					

ZŠ BAVOROVSKÁ, NETOLICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ BUDOVY OTP (SO.01)

17-025

TABULKA VÝROBKŮ PSV - TRUHLÁŘSKÉ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TABULEK PSV VÝROBKŮ JSOU VÝKRESY
PŮDORYSŮ, ŘEZŮ A POHLEDŮ ! PŘED VÝROBOU PRVKŮ NUTNO
PŘEMĚŘIT A PŘEKONTROLOVAT VEŠKERÉ SKUTEČNÉ ROZMĚRY !

Označení	Schéma	Rozměry [mm]	Popis						Zárubeň	Kování	Zasklení	Povrchová úprava	Poznámka
						1.NP	STŘECHA	Celkem					
T3/L		dveře 900/1970	Dveře dřevěné, vnitřní, plné, hladké, jednokřídlé, otevíravé, polodrážkové (polodrážka vč. olepení)	L	-	3	-	3	ocelová hranatá, profilovaná - pro keramické tl. 200 mm, jednodílná, resp. dvojdílná - nutná koordinace se stavební přípravou otvoru, s drážkou a celoobvodovým těsnícím profilem - komůrkové či jazýčkové těsnění, odstín RAL zárubně bude zpřesněn architektem v průběhu realizace	rozetové, hranaté (oddělené pro zámek a kliku), nerezové, klika - kliku, zámek a vložka bezpečnostní FAB - systém GHS klíče (rozsah nutno upřesnit s investorem, resp. uživatelé), zadlabací, cyklindrická vložka	-	vysokotlaký laminát HPL - hladké, dekor jednotlivých dveřních křídel bude zpřesněn architektem v průběhu realizace, na základě předložených vzorků vybraného dodavatele	dveřního křídla s odrazem u prahu, prahová padací akustická lišta a těsnící ktráček součástí dodávky a montáže dveří, zvuková izolace dveří, vč. zárubně (tzn. kompletu) min. Rw=32 dB, součástí dodávky a montáže stěnová či podlahová dveřní zarážka (nutno zpřesnit s investorem), dle příp. požadavku investora a uživatele bude dveřní křídlo doplněno a opatřeno samozavíračem - např. Dorma (nutno před realizací dohodnout s investorem a uživatelem) Standard produktu: např. Sapeli
T3/P				P	-	1	-	1					